

Прайс-лист на оборудование видеонаблюдения от 7.08.2013

Арт	Наименование, исполнение	Функциональное назначение, характеристики	Цена с НДС, бел.руб. ¹
1. IP- ВИДЕОКАМЕРЫ			
1.1. УЛИЧНЫЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ			
4235 4236	DS-2CD2012-I (4мм / 6мм) 	Цветная уличная 1,3-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 1280x960 25 fps , объектив 4мм / 6мм (45.3°) , чувствительность 0,028 Lux/F2.0 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе) . Дальность ИК подсветки до 30м . Сжатие H.264/ MJPEG; поток 32Kbit-16Mbit; режим "день/ночь"; ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, Dual Stream, детекция движения. RJ45 10 M/100 M Ethernet. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V (5W), POE. IP66 . Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 60,4x76,5x138,1 мм, 300г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	▶ 2 314 200
4321 4354	DS-2CD2032-I (4мм / 6мм) 	Цветная уличная Full HD 3-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2048x1536: 12.5fps, 1920x1080: 25 fps , объектив 4мм (75.8°) / 6мм , чувствительность 0,1 Lux/F2.0 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе) . Дальность ИК подсветки до 30м . Сжатие H.264/ MJPEG; поток 32Kbit-16Mbit; режим "день/ночь"; ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, Dual Stream, детекция движения. RJ45 10 M/100 M Ethernet. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V (5W), POE. IP66 . Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 60,4x76,5x138,1 мм, 300г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	▶ 3 094 200
4506	DS-2CD2612F-I 	Цветная уличная 1,3-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 1280x960 25 fps , объектив 2.8-12мм @ F1.4 (80°-28.7°) , чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе) . Дальность ИК подсветки до 30м . Сжатие H.264/ MJPEG; поток 32Kbit-16Mbit; режим "день/ночь"; ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, Dual Stream, детекция движения. RJ45 10 M/100 M Ethernet. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Поддержка Micro SD до 32 Гб, NAS. Питание DC12V (9W), POE. IP66 . Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 95x105x258,6 мм, 1200г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 210 400
4507	DS-2CD2632F-I 	Цветная уличная 3-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2048x1536: 12.5fps, 1920x1080: 25 fps , объектив 2.8-12мм @ F1.4 (80°-28.7°) , чувствительность 0,1 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе) . Дальность ИК подсветки до 30м . Сжатие H.264/ MJPEG; поток 32Kbit-16Mbit; режим "день/ночь"; ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, Dual Stream, детекция движения. RJ45 10 M/100 M Ethernet. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Поддержка Micro SD до 32 Гб, NAS. Питание DC12V (9W), POE. IP66 . Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 95x105x258,6 мм, 1200г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 920 200
4339 4322	DS-2CD2112-I (2.8мм / 4мм) 	Антивандальная 1,3-мегапиксельная IP видекамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960 /25 fps , объектив 2.8 мм / 4мм (опция 6, 12мм) чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе) , дальность ИК-подсветки до 30м . Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 5.5W и POE , программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66 . Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. Совместима с кронштейном DS-1258ZJ. 111x82 мм, 500г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	▶ 2 730 000
4453 4343 4452	DS-2CD2132-I (2.8 / 4 / 6мм) 	Антивандальная 3-мегапиксельная IP видекамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080 /25 fps , объектив 2.8мм / 4 мм=75.8° / 6мм ; чувствительность 0,07 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе) , дальность ИК-подсветки до 30м . Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.7W и POE , программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66 . Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. Совместима с кронштейном DS-1258ZJ. 111x82 мм, 500г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	▶ 3 510 000

4415	DS-2CD2712-I		Антивандальная 1,3-мегапиксельная IP видекамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960/25 fps, объектив 2.8-12 мм (80° ~ 27.2°) чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки до 20м. Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, DC-drive, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Micro SD card slot (до 32 GB). Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 5.5W и POE, программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. Совместима с кронштейном DS-1256ZJ. 139.9x99.9 мм, 1000г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 5 250 000
4505	DS-2CD2732-I		Антивандальная 3-мегапиксельная IP видекамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080/25 fps, объектив 2.8-12 мм (98° ~ 30.5°) чувствительность 0,07 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки до 20м. Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, DC drive, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 5.5W и POE программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 139.9x99.9 мм, 1000г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 5 940 000
4034	DS-2CD864-EI3		Цветная уличная 1.3-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 1280x960 25 fps, сжатие H.264/ MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, режим день/ночь, чувствительность 0,01 Lux/F1.2 день, 0 Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), объектив 6мм, 45.3° (опционально - 3.6, 8, 12 мм); дальность ИК подсветки до 30м. Ethernet 10T/100TX, встроенный детектор движения. IP66. Питание DC12V 6.5W; POE. 85,5x83x165 мм, 1000г. Поставляется без кронштейна. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 4 472 400 HiWatch
4387 4388	DS-2CD855-EI3 (4мм / 6мм)		Уличная 2-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS, разрешение 1920x1080 / 25 fps, сжатие H.264/ MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, режим день/ночь, чувствительность 0,05 Lux/F1.2 день, 0 Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), объектив 6мм (45.3°) / 4мм; дальность ИК подсветки до 30м. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Ethernet 10T/100TX, встроенный детектор движения. IP66. Питание DC12V 6.5W; POE. 85,5x83x165.7 мм, 1000г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 174 400
3291	DS-2CD7133-E		Цветная IP видекамера. Миниатюрный вандалозащищенный корпус, режим День/ночь, Матрица 1/4" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 620*480 пикс /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, чувствительность 0,1 Lux/F1.2, объектив 2.8 мм (опция 4мм, 6мм); Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 4W и POE, встроенный WEB-сервер, программное обеспечение в комплекте; 65x63x158 мм, 600г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 210 000
3755	DS-2CD7164-E		Цветная 1,3-мегапиксельная IP видекамера. Миниатюрный вандалозащищенный корпус, режим День/ночь, Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), Разрешение 1280x960 /25 fps, сжатие H.264 / MPEG4 / MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, чувствительность 0,01 Lux/F1.2, объектив 2.8 мм (опция 4мм =68°); Ethernet 10T/100TX. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 4W и POE, программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. 99.9x97.5x46.5 мм, 250г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 470 200 HiWatch
3167	DS-2CD7153-E		Цветная 2-мегапиксельная IP видекамера. Миниатюрный вандалозащищенный корпус, режим День/ночь, Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 1600*1200 пикс /12,5fps, 1280x720 /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, чувствительность 0,5 Lux/F1.2, объектив 2.8 мм (опция 4мм, 6мм); Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 4W и POE, встроенный WEB-сервер, программное обеспечение ; 65x63x158 мм, 600г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 990 400
4380 4381	DS-2CD2312-I (2.8мм / 4мм)		Уличная 1,3-мегапиксельная IP видекамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960 /25 fps, объектив 2.8мм / 4мм=75.8° (опция 6, 12мм), чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки 20-30м (технология EXIR). Сжатие H.264 / M-JPEG, технология Dual Stream, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.7.5W и POE программное обеспечение в комплекте; IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 127x97.5 мм, 670г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 874 200
4382 4383	DS-2CD2332-I (2.8мм / 4мм)		Уличная 3-мегапиксельная IP видекамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080 /25 fps, объектив 2.8мм / 4мм=75.8° (опция 6, 12мм) чувствительность 0,07 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки 20-30м (технология EXIR). Сжатие H.264 / M-JPEG, технология Dual Stream, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.7.5W и POE программное обеспечение в комплекте; IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 127x97.5 мм, 670г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 174 400


4340	DS-2CD2212-I5 (4мм) 	Уличная 1,3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960 /25 fps, объектив 4мм (опция 6, 12мм) чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки 30-60м (технология EXIR). Сжатие H.264 / M-JPEG, технология Dual Stream, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.9.5W и POE, программное обеспечение в комплекте; IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 100.5x88.1x157.3 мм, 700г. Кронштейн в комплекте. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 030 200
4344	DS-2CD2232-I5 (4мм) 	Уличная 3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080 /25 fps, объектив 4мм (опция 6, 12мм) чувствительность 0,05 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки 30-60м (технология EXIR). Сжатие H.264 / M-JPEG, технология Dual Stream, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.9.5W и POE программное обеспечение в комплекте; IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 100.5x88.1x157.3 мм, 700г. Кронштейн в комплекте. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 434 200
3849	DS-2CD8233F-EI 	Цветная уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" Progressive CMOS, разрешение до 640*480 пикс/25fps, сжатие H.264/MPEG-4, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, день/ночь, чувствительность 0,01Lux/F1.2 день, 0Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), вариофокальный объектив 2.8-11мм, дальность ИК подсветки до 30м, Ethernet 10T/100TX, питание DC12V 7.5W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения. Исполнение IP66, 98x88.6x342.5мм. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 400 000
4028	DS-2CD8264FWD-E 	Сверхчувствительная уличная 1,3-мегапиксельная IP видеокамера с расширенным динамическим диапазоном со встроенным прожектором, Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1280*960 пикс/25fps, сжатие H.264 / MPEG4 / MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, день/ночь, ICR - автоматический сдвижной ИК фильтр чувствительность 0,01 Lux/F1.2, объектив 2.7-9мм (101° ~ 30.4°), 3D-DNR, поддержка NAS. Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 7W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО в комплекте. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. IP66. 98x88.58x328.79мм, 1.7кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	9 854 400
	DS-2CD8253F-EI 	Цветная уличная 2-мегапиксельная IP видеокамера со встроенным прожектором, Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1600*1200 пикс/12,5fps, 1280x720 /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, день/ночь, ICR - автоматический сдвижной ИК фильтр чувствительность 0,5 Lux/F1.2 день, 0 Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), объектив 2.7-9мм F1.2, дальность ИК подсветки до 30м, Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 7W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	8 034 000
	DS-2CD8254F-E HD1080p Realtime 	Цветная уличная 3-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2048*1536 пикс/12,5fps, 1920x1080 пикс /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, день/ночь, чувствительность 0,6 Lux/F1.2 день, объектив 2.7-9мм F1.2, Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 7W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО в комплекте. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	9 334 200
	DS-2CD8254F-EI HD1080p Realtime 	Цветная уличная 3-мегапиксельная IP видеокамера со встроенным прожектором, Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2048*1536 пикс/12,5fps, 1920x1080 пикс /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, день/ночь, ICR - автоматический сдвижной ИК фильтр, чувствительность 0,6 Lux/F1.2 день, 0 Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), объектив 2.7-9мм F1.2, дальность ИК подсветки до 30м, Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 7W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО в комплекте. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	10 114 200
4278	DS-2CD8255F-E 	Уличная 2-мегапиксельная IP видеокамера со встроенным прожектором, Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1920*1080 пикс/25fps, сжатие H.264/ MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, день/ночь, ICR - автоматический сдвижной ИК фильтр чувствительность 0,05 Lux/F1.2 день, 0 Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), объектив 2.7-9мм F1.2 (101-30,4 град.), дальность ИК подсветки до 30м, Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 12W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	8 814 000

4072	DS-2CD8255F-EI		Цветная уличная 2-мегапиксельная IP видекамера со встроенным прожектором. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1920*1080 пикс/25fps, сжатие H.264/ MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, день/ночь , ICR - автоматический сдвигной ИК фильтр чувствительность 0,05 Lux/F1.2 день, 0 Lux/F1.2 ночь (при включенном ИК прожекторе), объектив 2.7-9мм F1.2 (101-30,4 град.), дальность ИК подсветки до 30м , Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 12W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 9 854 400
1.2. ВНУТРЕННИЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ				
3166	DS-2CD8133F-E		Цветная IP видекамера. Миниатюрный корпус, объектив и кронштейн в комплекте, встроенный микрофон и динамик. Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 620*480 пикс /25 fps , сжатие H.264/ MPEG-4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-8Mbit, режим "день/ночь", чувствительность 0,01 Lux/F1.2 , интегрированный объектив 4 мм, поддержка локальной записи на SD-карту, питание 5B DC и POE, программное обеспечение в комплекте; 110x70x33 мм, 250г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 1 400 400
3776	DS-2CD8133F-EW		Цветная IP видекамера с поддержкой WiFi. Миниатюрный корпус, объектив и кронштейн в комплекте, встроенный микрофон и динамик. Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 620*480 пикс /25 fps , сжатие H.264/ MPEG-4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-8Mbit, режим "день/ночь", чувствительность 0,01 Lux/F1.2 , интегрированный объектив 4 мм, поддержка локальной записи на SD-карту, питание 5B DC и POE, программное обеспечение в комплекте; 110x70x33 мм, 250г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	2 244 000
4345 2471 4378 4341	DS-2CD8153F-E		Цветная 2-мегапиксельная IP видекамера. Миниатюрный корпус, встроенный микрофон и динамик. Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), изображение 12,5к/с (1600 x 1200), 12,5к/с (1600 x 912), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720) , сжатие H.264/ MPEG-4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-8Mbit, режим "день/ночь", чувствительность 0,5 Lux/F1.2 , интегрированный объектив 2.8мм / 4мм / 6мм или CS-mount. Детектор движения, поддержка локальной записи на SD-карту. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание 5VDC и PoE (802.3af) max. 4W. Кронштейн, БП и программное обеспечение в комплекте. 110x70x33 мм, 250г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 1 600 200
3777	DS-2CD8153F-EW		Цветная 2-мегапиксельная IP видекамера с поддержкой WiFi. Миниатюрный корпус, объектив и кронштейн в комплекте, встроенный микрофон и динамик. Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), изображение 12,5к/с (1600 x 1200), 12,5к/с (1600 x 912), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720) , сжатие H.264/ MPEG-4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-8Mbit, режим "день/ночь", чувствительность 0,5 Lux/F1.2 , интегрированный объектив 4 мм, поддержка локальной записи на SD-карту, питание 5B DC и POE, программное обеспечение в комплекте; 110x70x33 мм, 250г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	2 834 400
3291	DS-2CD7133-E		Цветная IP видекамера. Миниатюрный вандалозащищенный корпус, режим День/ночь, Матрица 1/4" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 620*480 пикс /25 fps , сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, чувствительность 0,1 Lux/F1.2 , объектив 2.8 мм (опция 4мм, 6мм); Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 4W и POE, встроенный WEB-сервер, программное обеспечение в комплекте; 65x63x158 мм, 600г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 210 000
4384 3755	DS-2CD7164-E		Цветная 1,3-мегапиксельная IP видекамера. Миниатюрный вандалозащищенный корпус, режим День/ночь, Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), Разрешение 1280x960 /25 fps , сжатие H.264 / MPEG4 / MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, чувствительность 0,01 Lux/F1.2 , объектив 2.8 мм / 4мм (68°) ; Ethernet 10T/100TX. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 4W и POE, программное обеспечение в комплекте; антивандалный корпус (IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66 . 99.9x97.5x46.5 мм, 250г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 470 200 HiWatch
3167	DS-2CD7153-E		Цветная 2-мегапиксельная IP видекамера. Миниатюрный вандалозащищенный корпус, режим День/ночь, Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 1600*1200 пикс /12,5fps, 1280x720 /25 fps , сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, чувствительность 0,5 Lux/F1.2 , объектив 2.8 мм (опция 4мм, 6мм); Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), питание DC12V 4W и POE, встроенный WEB-сервер, программное обеспечение ; 65x63x158 мм, 600г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 990 400

4339 4322	DS-2CD2112-I (2.8мм / 4мм)		Антивандальная 1,3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960 /25 fps, объектив 2.8 мм / 4мм (опция 6, 12мм) чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки до 30м. Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 5.5W и POE, программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. Совместима с кронштейном DS-1258ZJ. 111x82 мм, 500г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 2 730 000
4453 4343 4452	DS-2CD2132-I (2.8 / 4 / 6мм)		Антивандальная 3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080 /25 fps, объектив 2.8мм / 4 мм=75.8° / 6мм; чувствительность 0,07 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки до 30м. Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.7W и POE, программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. Совместима с кронштейном DS-1258ZJ. 111x82 мм, 500г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 3 510 000
4415	DS-2CD2712-I		Антивандальная 1,3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960/25 fps, объектив 2.8-12 мм (80° ~ 27.2°) чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки до 20м. Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, DC-drive, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Micro SD card slot (до 32 GB). Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 5.5W и POE, программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. Совместима с кронштейном DS-1256ZJ. 139.9x99.9 мм, 1000г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 5 250 000
4505	DS-2CD2732-I		Антивандальная 3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080/25 fps, объектив 2.8-12 мм (98° ~ 30.5°) чувствительность 0,07 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки до 20м. Сжатие H.264 / MJPEG, технология Dual Stream, DC drive, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V 5.5W и POE программное обеспечение в комплекте; антивандальный корпус (IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to IK10); IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 139.9x99.9 мм, 1000г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 5 940 000
4380 4381	DS-2CD2312-I (2.8мм / 4мм)		Уличная 1,3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 1280x960 /25 fps, объектив 2.8мм / 4мм=75.8° (опция 6, 12мм), чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки 20-30м (технология EXIR). Сжатие H.264 / M-JPEG, технология Dual Stream, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.7.5W и POE программное обеспечение в комплекте; IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 127x97.5 мм, 670г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 874 200
4382 4383	DS-2CD2332-I (2.8мм / 4мм)		Уличная 3-мегапиксельная IP видеокамера. Режим День/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS. Разрешение 2048x1536 /12,5 fps, 1920x1080 /25 fps, объектив 2.8мм / 4мм=75.8° (опция 6, 12мм) чувствительность 0,07 Lux/F1.2 (0 Lux при включенном ИК-прожекторе), дальность ИК-подсветки 20-30м (технология EXIR). Сжатие H.264 / M-JPEG, технология Dual Stream, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Питание DC12V max.7.5W и POE программное обеспечение в комплекте; IP66. Температурный режим: -30 °C ~ 60 °C. 127x97.5 мм, 670г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 174 400
	DS-2CD733F-E		Цветная IP видеокамера Матрица 1/4" (Progressive Scan CMOS), разрешение 640x480 /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit ,режим день/ночь чувствительность 0,14 Lux/F1.4; вариофокальный объектив 2,7-11 мм, Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 9W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО в комплекте; антивандальный влагозащищенный корпус IP66, 140x114 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 614 400
2415	DS-2CD753F-E		Цветная 2-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 1600*1200 пикс/12,5fps, 1600*912 пикс /12.5fps, 1280x720 /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit ,режим день/ночь чувствительность 0,5 Lux/F1.2 день ,0,05 Lux/F1.2 ночь (Sense up до 0,1 Lux/F1,2); вариофокальный объектив 2,7-9мм, Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 9W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО в комплекте; антивандальный влагозащищенный корпус IP66, 140x114 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 5 200 200


		DS-2CD755F-EI Цветная 2-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1920*1080 пикс /25fps, сжатие H.264/ MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-6Mbit, режим день/ночь, чувствительность 0,05 Lux/F1.2 день, 0,005 Lux/F1.2 ночь; вариофокальный объектив 2,7-9мм. ИК-подсветка до 20м. RJ45 10M/100M Ethernet port, RS-485 interface. Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI. Поддержка SD карт. дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 5-10W и POE, тревожные вх/вых., программное обеспечение в комплекте; антивандальный влагозащищенный корпус IP66 , 140x114 мм. 1400г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 8 554 200
4073		DS-2CD764F-E Цветная 1.3-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1280*960 пикс/25fps, сжатие H.264/ MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,01 Lux/F1.2; вариофокальный объектив 2,7-9мм (101° ~ 30.4°) , Ethernet 10T/100TX, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 9W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, программное обеспечение в комплекте; антивандальный влагозащищенный корпус IP66 (IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10) , 140x114 мм.; 1,4кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 5 694 000 
		DS-2CD764FWD-E Цветная 1.3-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 1280*960 пикс/25fps, 1280x720 /25 fps, сжатие H.264/MPEG4/MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,1 Lux/F1.2; вариофокальный объектив 2,7-9мм , Ethernet 10T/100TX, установка SD/SDHC карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 7W и POE, 2 тревожных входа/выхода, встроенный детектор движения, ; антивандальный влагозащищенный корпус IP66 (IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up- IK10) , 140x114 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 7 514 400
3359		DS-2CD754F-E Цветная 3-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 2048*1536 пикс/12,5fps, 1920*1080 пикс /25fps, 1600x1200 /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, режим день/ночь чувствительность 1,1 Lux/F1.2 день, 0,6 Lux/F1.2 ночь (Sense up до 0,1 Lux/F1,2); вариофокальный объектив 2,7-9мм , Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 9W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, программное обеспечение в комплекте; антивандальный влагозащищенный корпус IP66 , 140x114 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 8 034 000
		DS-2CD783F-E Цветная 5-мегапиксельная IP видеокамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 2560*1920 пикс/6,25fps, 1920*1080 пикс /25fps, 1600x1200 /25 fps, сжатие H.264/MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,6 Lux/F1.2 день; вариофокальный объектив 4,5-10мм , Ethernet 10T/100TX, установка SD/SDHC карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V+10% 5.5W и POE, 2 тревожных входа/выхода, встроенный детектор движения, антивандальный влагозащищенный корпус IP66 (IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up- IK10) , 140x114 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 12 454 200
1.3. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ			
3775		DS-2CD8464F-EI "Panda" 1.3-мегапиксельная IP-видеокамера; встроенная ИК-подсветка (до 15м); датчик движения; включение сирены по событию; установка на охрану с пульта ДУ; встроенные микрофон и динамик; поддержка карт памяти microSD (до 32 Гб); USB для подключения WiFi-адаптера; беспроводной датчик и встроенный литиевый аккумулятор (опционально). Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1280*960 пикс /25 fps, сжатие H.264/ MPEG-4, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, режим "день/ночь", чувствительность 0,01 Lux/F1.2 (при включенном ИК - 0 lux), интегрированный объектив 4 мм. Датчик движения: угол обнаружения: 80°; дальность обнаружения: 10 метров. RJ45 10 M/100 M Ethernet. Питание 5B DC и POE (5.5Bm), программное обеспечение в комплекте; 90x114x119.9 мм, 500г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 3 874 200
1.4. КОРПУСНЫЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ			
2470		DS-2CD833F-E Цветная IP видеокамера Матрица 1/4" (Progressive Scan CMOS), разрешение 640 x 480 пикс/ 25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, режим день/ночь, чувствительность 0,2 Lux/F1.2 день, 0,02 Lux/F1.2 ночь, установка C/CS с APD; Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V 4W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте; 68x64,9x144,8 мм, 500г. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 094 000

4095	DS-2CD864F-E 	Сверхчувствительная цветная 1,3-мегапиксельная IP видекамера. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1280*960 пикс/25fps, 1280*720 пикс/25 fps, сжатие H.264/MPEG4/ MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, ICR - автоматический сдвижной ИК фильтр чувствительность 0,01 Lux/F1.2 день ,0,001 Lux/F1.2 ночь, установка C/CS объектива с АРД(DC); установка SD карт до 32Gb, дуплекс аудио; тревожные вх/вых; питание DC12V, <8,5W и POE, тревожный вход/выход, детектор движения, ПО в комплекте, 68x64,9x144,8 мм, 500г. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 4 394 400
	DS-2CD864FWD-E 	Сверхчувствительная цветная 1,3-мегапиксельная IP видекамера с расширенным динамическим диапазоном. Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение до 1280*960 пикс/25fps, 1280*720 пикс/25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, ICR - автоматический сдвижной ИК фильтр чувствительность 0,1 Lux/F1.2 день ,0,01 Lux/F1.2 ночь, установка C/CS объектива с АРД(DD); функции BLC, AWB/MWB; до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), функция E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплекс аудио, питание DC12V 4W и POE, тревожный вход/выход, детектор движения, WEB-сервер, ПО в комплекте, 68x64,9x144,8 мм, 500г. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 954 400
	DS-2CD853F-E 	Цветная 2-мегапиксельная IP видекамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 1600*1200 пикс/12,5fps, 1600*912 пикс /25fps, 1280x720 /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,5 Lux/F1.2 день ,0,1 Lux/F1.2 ночь, установка C/CS объектива с АРД; Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V 4W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте; 68x64,9x144,8 мм. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 654 200
4094	DS-2CD854F-E 	Цветная 3-мегапиксельная IP видекамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 2048*1536 пикс/12,5fps, 1920x1080 пикс /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,65 Lux/F1.2 день ,0,08 Lux/F1.2 ночь, установка C/CS объектива с АРД; Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V 4W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте; 68x64,9x144,8 мм. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	6 474 000
4109	DS-2CD855F-E 	Цветная 2-мегапиксельная IP видекамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 1920*1080 пикс /25fps, сжатие H.264/MPEG4/MJPEG, технология Dual Stream, поток 32Kbit-16Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,05 Lux/F1.2 день, 0,005Lux/F1.2 ночь, установка C/CS объектива; Ethernet 10T/100TX, установка SD/SDHC карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V 6.5W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, 68x64,9x144,8 мм. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	6 474 000
	DS-2CD883F-E 	Цветная 5-мегапиксельная IP видекамера Матрица 1/3" (Progressive Scan CMOS), разрешение до 2560*1920 пикс/ 6 fps, 2048*1536 пикс/12,5fps, 1920x1080 пикс /25 fps, сжатие H.264, технология Dual Stream, поток 32Kbit-3Mbit, режим день/ночь чувствительность 0,65 Lux/F1.2 день ,0,08 Lux/F1.2 ночь, установка C/CS объектива с АРД; Ethernet 10T/100TX, до 6 пользователей одновременно (в режиме MCAST неограниченно), поддержка E-PTZ, установка SD карт до 32Gb, дуплексный аудиоканал, питание DC12V 4W и POE, тревожный вход/выход, встроенный детектор движения, встроенный WEB-сервер, ПО на 100 каналов в комплекте; 68x64,9x144,8 мм. Поставляется без объектива. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	10 375 200
1.5. ПОВОРОТНЫЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ			
2432	DS-2DF1-401H 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера 1/4" SONY CCD, 10 кратный оптический зум + 10 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.8 Lux, ночь - 0,1 Lux, Focus: 3.8- 38 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps, видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP65, питание DC 12V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	11 935 200
2417	DS-2DF1-512 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера 1/4" SONY CCD, 22 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.8 Lux, ночь - 0,1 Lux, Focus: 3.4- 85,8 мм, SNR>50db, разрешение 480 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps, видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	9 074 400

3828	DS-2DF1-514 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера 1/4" SONY CCD, 23 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,1 Lux, Focus: 3.4- 88,4 мм, SNR>50db, разрешение 520 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 10 114 200
	DS-2DF1-516 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера 1/4" SONY CCD, 30 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,1 Lux, Focus: 3.4-105 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 13 234 000
3942	DS-2DF1-508 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера 1/4" SONY CCD, 36 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.4-122 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода. Питание AC 24В. Рабочие условия (температура / влажность): -10 °С~50°С / 90%. Размеры: 183.4x247; вес: 5кг Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 15 314 400
3701	DS-2DF1-518 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера 1/4" SONY CCD, 36 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.4-122 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24В. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 15 314 400
2475	DS-2DF1-713 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера со встроенным прожектором 1/4" SONY CCD, 18 кратный оптический зум + 12 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, встроенный ИК прожектор 80 м, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.7 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 4,1-73,8 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24В. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	18 126 000
	DS-2DF1-713-B (WDR) 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера со встроенным прожектором Sony EXVIEW HAD CCD, WDR - расширенный динамический диапазон (128 x), 18 кратный оптический зум + 12 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, встроенный ИК прожектор 80 м, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.65 Lux , ночь - 0,005 Lux, Focus: 4,1- 71,8 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	25 974 000
	DS-2DF1-715-B (WDR) 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера со встроенным прожектором Sony EXVIEW HAD CCD, WDR - расширенный динамический диапазон (128 x), 28 кратный оптический зум + 12 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, встроенный ИК прожектор 80 м, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.65 Lux , ночь - 0,005 Lux, Focus: 3.4- 98 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 704x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	28 574 400
	DS-2DF1-718 	Скоростная, поворотная, уличная IP видекамера со встроенным прожектором 1/4" SONY CCD, 36 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, встроенный ИК прожектор 80 м, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.4-122 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24В. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	► 16 874 400

2. IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

IP- ВИДЕРЕГИСТРАТОРЫ 76XX СЕРИИ (до 2шт встраиваемых HDD)

4335	 DS-7604NI-SE	Цифровой IP видеореги­стратор, до 4- каналов, суммарный поток до 20М. Запись 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхронное воспроизведение 4-кан. Выходы HDMI / VGA: 1920x1080, 1HDD - общая емкость архива до 4 Tb, 2xUSB2.0, 1xRJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface, 1xRS-485. Питание 12VDC (≤10W). 315mm×230×45, 2kg. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 3 090 000
3268	 DS-7604NI-S	Цифровой IP видеореги­стратор : 4 IP Камеры (4CIF) или 2 IP Камеры (720P) 25 к/с или 2 IP Камеры 2M Pixels 12 к/с, Hikvision H.264. Вых.видео: 1 BNC, 1 VGA (1024×768), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 1 HDD, 2, USB2.0, 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 315mm×230×45, питание 12VDC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	5 250 000
4326	 DS-7608NI-SE	Цифровой IP видеореги­стратор, до 8- каналов, суммарный поток до 40М. Запись 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхронное воспроизведение 8-кан. Выходы HDMI / VGA: 1920x1080, 2HDD - общая емкость архива до 8 Tb, 2xUSB2.0, 1xRJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface, 1xRS-485. Питание 12VDC (≤10W). 445mm×290×45, 2kg. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 3 800 400
4451	 DS-7616NI-SE	Цифровой IP видеореги­стратор, до 16- каналов, суммарный поток до 80М. Запись 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхронное воспроизведение 8-кан. Выходы HDMI / VGA: 1920x1080, 2HDD - общая емкость архива до 8 Tb, 2xUSB2.0, 1xRJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface, 1xRS-485. Питание 12VDC (≤10W). 445mm×290×45, 2kg. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 4 680 000
3700	 DS-7608NI-ST	Цифровой IP видеореги­стратор, до 8- каналов, суммарный поток до 20М. Синхронное воспроизведение, выход HDMI, 8 IP Камер (4CIF) или 4 IP Камеры HD1080 25 к/с или 2 IP Камеры 5M Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео: FULL HD HDMI, 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 2 HDD - общая емкость архива до 4 Tb, 2, USB2.0, 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 315mm×230×45, питание 12VDC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	6 949 800 
4081	 DS-7608NI-SP	Цифровой IP видеореги­стратор, до 8- каналов, суммарный поток до 20М, 8 независимых сетевых интерфейсов с поддержкой PoE, синхронное воспроизведение, Выход HDMI, 8 IP Камер (4CIF) или 4 IP Камеры HD1080 25 к/с или 2 IP Камеры 5M Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео: FULL HD HDMI, 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 2 HDD - общая емкость архива до 4 Tb, 2, USB2.0, 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 315mm×230×45, питание 12VDC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	10 332 000 
3763	 DS-7616NI-ST	Цифровой IP видеореги­стратор до 16- каналов, суммарный поток до 40М. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, 16 IP Камеры (4CIF) или 8 IP Камеры HD1080 25 к/с или 4 IP Камеры 5M Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI, 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 2 HDD - общая емкость архива до 4 Tb, 2, USB2.0, 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 315mm×230×45, питание 12VDC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	9 270 000
4082	 DS-7616NI-SP	Цифровой IP видеореги­стратор. до 16- каналов, суммарный поток до 40М. 8 независимых сетевых интерфейсов с поддержкой PoE. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, 16 IP Камеры (4CIF) или 8 IP Камеры HD1080 25 к/с или 4 IP Камеры 5M Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI, 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 2 HDD - общая емкость архива до 4 Tb, 2, USB2.0, 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 315mm×230×45, питание 12VDC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	11 172 000 
IP- ВИДЕРЕГИСТРАТОРЫ 77XX СЕРИИ (4 шт встраиваемых HDD)			
4083	 DS-7708NI-ST	Цифровой IP видеореги­стратор. До 8- каналов, суммарный поток до 20М. синхронное воспроизведение, Выход HDMI, 8 IP Камер (4CIF) или 4 IP Камеры HD1080 25 к/с или 2 IP Камеры 5M Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео: FULL HD HDMI, 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 4 HDD - до 4 Tb каждый; поддержка 1 eSATA, NAS; 3, USB2.0, 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 2 RS-485, тревожные входы/выходы: 16/4; питание 100-240VAC (потребляемая мощность до 45Вт.); размеры: 440×390×70мм, вес: до 4кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	8 371 800 

4085	DS-7708NI-SP 	Цифровой IP видеореги­стратор. До 8- каналов, суммарный поток до 20М. 8 независимых сетевых интерфейсов с поддержкой PoE, синхронное воспроизведение, Выход HDMI, 8 IP Камер (4CIF) или 4 IP Камеры HD1080 25 к/с или 2 IP Камеры 5М Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео: FULL HD HDMI , 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 4 HDD - до 4 Тб каждый; поддержка 1 eSATA, NAS; 3, USB2.0, 1, RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 2 RS-485, тревожные входы/выходы: 16/4; питание 100-240VAC (потребляемая мощность до 45Вт.); размеры: 440x390x70мм, вес: до 4кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	11 172 000 
4084	DS-7716NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор. до 16- каналов, суммарный поток до 40М. Синхронное воспроизведение, запись: 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Вых.видео: HDMI / VGA (1920x1080), CVBS. 4 HDD - до 4 Тб каждый; поддержка 1 eSATA; 3 USB2.0; 1 RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface; 2 RS-485; 1 RS-232; тревожные входы/выходы: 16/4; питание 100-240VAC (потребляемая мощность до 40Вт.); размеры: 440x390x70мм, вес: до 4кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	10 240 200
4086	DS-7716NI-SP 	Цифровой IP видеореги­стратор. до 16- каналов, суммарный поток до 40М. 8 независимых сетевых интерфейсов с поддержкой PoE, синхронное воспроизведение, Выход HDMI, 8 IP Камер (4CIF) или 4 IP Камеры HD1080 25 к/с или 2 IP Камеры 5М Pixels, Hikvision H.264. Вых.видео: FULL HD HDMI , 1920x1080, Скорость записи: IP канал: 720P: 25к/с. Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 4 HDD - до 4 Тб каждый; поддержка 1 eSATA, NAS; 3, USB2.0, 1, RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 2 RS-485, тревожные входы/выходы: 16/4; питание 100-240VAC (потребляемая мощность до 45Вт.); размеры: 440x390x70мм, вес: до 4кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	13 132 200 
4217	DS-7732NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор. до 32- канала, суммарный поток до 80М. Синхронное воспроизведение, запись: 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Вых.видео: FULL HD HDMI (1920x1080), VGA, CVBS. 4 HDD - до 4 Тб каждый; поддержка 1 eSATA; 3 USB2.0; 1 RJ45 10М/100М adaptive Ethernet interface; 2 RS-485; 1 RS-232; тревожные входы/выходы: 16/4; питание 100-240VAC (потребляемая мощность до 45Вт.); размеры: 440x390x70мм, вес: до 4кг. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	13 069 800
IP- ВИДЕРЕГИСТРАТОРЫ 86XX СЕРИИ (8шт встраиваемых HDD)			
	DS-8608NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор 8- каналов. Суммарный поток до 20М. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, входящий суммарный поток до 20М или до 5-каналов с 4М frame rate на каждый канал, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI , 1920x1080 . Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 8 HDD - общая емкость архива до 16 Тб, 2, USB2.0 Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	18 392 800
	DS-8616NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор - 16 каналов. Суммарный поток до 40М. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, входящий суммарный поток до 40М или до 10-каналов с 4М frame rate на каждый канал, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI , 1920x1080, . Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 8 HDD - общая емкость архива до 16 Тб, 2, USB2.0 Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	23 240 300
3727	DS-8632NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор - 32 канала. Суммарный поток до 80М. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, входящий суммарный поток до 80М или до 20-каналов с 4М frame rate на каждый канал, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI , 1920x1080, . Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 8 HDD, 2 USB2.0 Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	27 450 000
	DS-9508NI-S 	Цифровой IP видеореги­стратор : 8 IP Камер (4CIF) или 4 IP Камеры (720P) 25 к/с или 4 IP Камеры 2М Pixels 12 к/с, Hikvision H.264. Разрешение записи: IP канал: 720P: 25к/с. (наблюдение и работа с архивами только по сети) возможность установки архива на 16 Тб - 8 HDD, 2, USB2.0, 1, RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 442mmx371x70, питание 220VAC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	16 592 300
2457	DS-9516NI-S 	Цифровой IP видеореги­стратор : 16 IP Камер (4CIF) или 8 IP Камеры (720P) 25 к/с или 8 IP Камеры 2М Pixels 12 к/с, Hikvision H.264. Разрешение записи: IP канал: 720P: 25к/с. , (наблюдение и работа с архивами только по сети) возможность установки архива на 16 Тб - 8 HDD, 2, USB2.0, 1, RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, управление PTZ, 472mmx371x88, питание 220VAC Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	18 400 200
	DS-9608NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор 8- каналов. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, входящий суммарный поток до 20М или до 5-каналов с 4М frame rate на каждый канал, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI , 1920x1080 . Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 8 HDD - общая емкость архива до 16 Тб, горячая замена дисков, 2 USB2.0 Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	26 979 800

	DS-9616NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор - 16 каналов. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, входящий суммарный поток до 40М или до 10-каналов с 4М frame rate на каждый канал, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI , 1920x1080, . Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 8 HDD - общая емкость архива до 16 Tb, горячая замена дисков, 2 USB2.0 Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	31 134 800
	DS-9632NI-ST 	Цифровой IP видеореги­стратор - 32 канала. Синхронное воспроизведение, Выход HDMI, входящий суммарный поток до 80М или до 20-каналов с 4М frame rate на каждый канал, Hikvision H.264. Вых.видео FULL HD HDMI , 1920x1080, . Support local play back (поддержка воспроизведения на самом видеореги­страторе), 8 HDD - общая емкость архива до 16 Tb, горячая замена дисков, 2, USB2.0 Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	39 306 300
	DS-01HFI-IP 	IP видеосервер с функцией записи на флэш карту, 1 КАНАЛ ВИДЕО+1 КАНАЛ АУДИО мониторинга/запись 25 к/сек, сжатие H.264 (MPEG-4, part10), разрешение 360x288, 720x576/25 fps , видеовыходы 1-VGA, 1-BNC, трансляция и просмотр архива по сети, встроенный WEB-сервер, RS232, RS-485, 4 тревожных входа, 2 выхода, питание DC12V 4W Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 200 000

2. ВИДЕОКАМЕРЫ

2.1. НАРУЖНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

4129 4128	DS-2CE1512P-IR (2.8мм / 3.6мм) 	Цветная уличная видеокамера, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/4" DIS разрешение 500 TVL, встроенная ИК-подсветка до 20м, объектив 2.8мм (66.2°) / 3.6мм, чувствительность 0,1Lux@ F1.2 (0 Люкс с ИК), ICR - механический ИК фильтр, автоматическое цифровое шумоподавление, AGS, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52 dB, климатическое исполнение IP66, расширенный температурный диапазон -40°C ~ 60°C , питание DC12V (2,5W), размеры Ф70x154,3 мм, вес 450г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	775 800
4342	DS-2CE1582P-IR 	Цветная уличная видеокамера, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS разрешение 600 TVL, встроенная ИК-подсветка до 20м, объектив 3.6 мм (70.6°), чувствительность 0,1Lux@ F1.2 (0 Люкс с ИК), ICR - механический ИК фильтр, AGC - автоматическая регулировка усиления, BLC, соотношение сигнал/шум 52 dB, климатическое исполнение IP66, расширенный температурный диапазон -40°C ~ 60°C , питание DC12V (5W), размеры Ф70x154,3 мм, вес 450г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	832 200
3860	DS-2CE1582P(N)-IR1 	Цветная уличная видеокамера, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS разрешение 600 TVL, встроенная подсветка до 20м, объектив 3.6мм (6мм, 2.8мм как опция), чувствительность 0.1Люкс @ F1.2 (0 Люкс с ИК) , ICR - механический ИК фильтр. Автоматическое переключение режимов день/ночь, автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки, внутр. синхронизация, соотношение сигнал/шум 52 dB, климатическое исполнение IP66, расширенный температурный диапазон -40°C ~ 60°C, питание DC12V, потребление тока до 250 mA, размеры 111,6x86,1x231,9 мм Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	988 200 HiWatch
4091	DS-2CE1582P(N)-IR3 	Цветная уличная видеокамера, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS разрешение 600 TVL, встроенная подсветка до 40м, объектив 3.6мм (6мм, 8мм, 12мм, 16мм как опция), чувствительность 0.1Люкс @ F1.2 (0 Люкс с ИК). ICR - механический ИК фильтр. Автоматическое переключение режимов день/ночь, автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки, внутр. синхронизация, соотношение сигнал/шум 52 dB, климатическое исполнение IP66, расширенный температурный диапазон -40°C ~ 60°C, питание DC12V, потребляемая мощность 7,5Вт макс., размеры 111,6x86,1x231,9 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 092 000 HiWatch
3379	AV-600 RV-3 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SHARP CCD, разрешение 600 TVL, процессор SHARP, встроенная подсветка -42 ИК диода до 40м, варифокальный объектив 2,8 - 12 мм (мегапиксельная оптика), чувствительность 0,01Lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGS, соотношение сигнал/шум 54 dB, OSD меню (рус.), BLC, APU, подавление шумов 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, HLC, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 550 mA, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 200x171x83 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	889 800
3380	AV-650 RV-3 (2812) 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY SUPER HAD II, разрешение 650 TVL, цифровой процессор NEXTCHIP с режимом повышения четкости изображения, встроенная подсветка -42 ИК диода до 40м, варифокальный объектив 2,8-12 мм (мегапиксельная оптика), чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), OSD меню (рус.), AES, AGS, HLBC, D-WDR, 3D-DNR, соотношение сигнал/шум 50 dB, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 550 mA, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 200x171x83 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 050 000

4306	AV-650 RVN-3 (2812) 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY SUPER HAD II, разрешение 650 TVL (PAL: 752x582), встроенная подсветка -42 ИК диода до 40м, вариофокальный объектив 2,8-12 мм (мегапиксельная оптика), чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), OSD меню (рус.), AES, AGS, HLC, BLC, D-WDR, 2DNR, соотношение сигнал/шум 52 dB, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 500 мА, металлический корпус и кронштейн, потолочное / настенное крепление, разделенное защитное стекло, размеры 220x80x80 мм., 1100г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 030 200
3516	AV-700 RVE-3 (2812) 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO, соотношение сигнал/шум 65 dB, матрица 1/3" Sony Super HAD CCD II, процессор SONY Effio-E, OSD меню (рус.), WDR, OSD - экранное меню, DNR, разрешение 700 TVL, встроенная подсветка - 42 ИК диода до 40м, вариофокальный объектив 2,8-12 мм (мегапиксельная оптика), чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 550 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 200x171x83 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 280 400
4067	AV-650 RV-4(2812) 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, с матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 752x582, WDR, OSD - экранное меню, NR, разрешение 650 TVL, встроенная подсветка до 60м, вариофокальный объектив 2,8-12 мм (мегапиксельная оптика), чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), соотношение сигнал/шум 50 dB, AGC, D-WDR, BLC, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 800 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 240x186x100 мм, вес 1700г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 230 000
3461	AV-700 RVE-4(2812) 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO расширенный динамический диапазон, соотношение сигнал/шум 65 dB, матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 1020x596, процессор SONY Effio, WDR, OSD - экранное меню, NR, разрешение 700 TVL, встроенная подсветка -42 ИК диода до 60м, вариофокальный объектив 2,8-12 мм (мегапиксельная оптика), чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 600 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 200x171x83 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 323 000
4132	AV-650 RVE-5 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" Sony Super HAD CCD II, 752x582, процессор SONY Effio-E, разрешение 650 TVL, встроенная ИК-подсветка + дополнительные прожекторы, дальность - до 80м, вариофокальный объектив 6-22 мм, чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), AGC, D-WDR, BLC, HLC, OSD меню, 2DNR, соотношение сигнал/шум 65 dB, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 1000 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 255x144x86 мм, вес 2600г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 940 400
4131	AV-650 RVE-12 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO расширенный динамический диапазон, матрица 1/3" Sony Super HAD CCD II, 752x582, процессор SONY Effio-E, разрешение 650 TVL, встроенная подсветка -4 мощных сверхярких ИК диода до 120м, вариофокальный объектив 5-50 мм, чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), соотношение сигнал/шум 50 dB, AGC, D-WDR, BLC, HLC, 2DNR, OSD меню, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 1500 мА, металлический корпус и кронштейн, размеры 230x180x115 мм, вес 2100г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	2 050 200
4092	DS-2CE1582P-VFIR3 	Цветная уличная видеокамера камера в исполнении с ИК-подсветкой и 3D-кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" DIS - инновационная технология Digital Image System, разрешение 600 TVL, встроенная подсветка - до 40м, вариофокальный объектив 2.8 - 12mm (92° - 27.2°), чувствительность 0.1lux (при включенном ИК - 0 lux), режим день / ночь (механический ИК-фильтр с автопереключением), AWB - автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, OSD Menu, соотношение сигнал/шум 52 dB, климатическое исполнение IP66, -40-60 °C, питание 12VDC, макс.потребляемая мощность 4W, размеры 88x89,4x257,7 мм., 1350г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 759 800 
	DS-2CC1173P(N)-VFIR 	Цветная уличная видеокамера камера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II, разрешение 560 TVL/600TVL, встроенная подсветка - до 30м, вариофокальный объектив 2.8 - 12mm, чувствительность в цвете 0,14Lux(0.0004 sens-ux256)/ч/б 0.014Lx - при включенном ИК - ч/б 0 lux, автоматическое переключение режимов день / ночь, AWB - автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, детекция движения, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, внутр. синхронизация, цифровой WDR, OSD Menu, соотношение сигнал/шум 52 dB, Компенсация контрового освещения, климатическое исполнение IP66, питание 12VDC/24VAC, макс.потребляемая мощность 10W, размеры 96,9x84,2x315,4 мм. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 807 000

4349	DS-2CC1191P(N)-VFIR 	Цветная уличная видеокамера камер, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, разрешение 650 TVL/700TVL, встроенная подсветка - до 30м, вариофокальный объектив 2.8 - 12мм, чувствительность в цвете 0,0014Lux (при включенном ИК - ч/б 0 lux), автоматическое переключение режимов день / ночь, AWB - автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, детекция движения, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, внутр. синхронизация, OSD Меню, соотношение сигнал/шум 62 dB, Компенсация контрового освещения, климатическое исполнение IP66, питание 12VDC/24VAC, макс. потребляемая мощность 9,5W, размеры 96,9x84,2x315,4 мм. Кронштейн с интегрированной распаячной коробкой. Производитель - HIKVISION	4 347 000
	DS-2CC1192P-IR5 	Цветная уличная сверхчувствительная видеокамера, матрица 1/3" Sony EXVIEW HAD CCD II, разрешение 650 TVL, встроенная подсветка -36 ИК диодов до 60м, объектив 6 мм чувствительность 0.002Lux (при включенном ИК - 0 lux), режим день-ночь, AES, AGS, AWB, соотношение сигнал/шум 62 dB, климатическое исполнение IP66 до -40С, питание DC12V, макс. потребляемая мощность 8W, металлический корпус, разделенное защитное стекло, размеры 86.5 × 83 × 165.5 мм. Кронштейн приобретается отдельно. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	2 540 000
4088	DS-2CE5512P-IR 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/4" DIS - инновационная технология Digital Image System, разрешение 500 TVL, встроенная подсветка до 20м, объектив 2.8мм (66.2°), чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C, IP66, питание DC12V, потребляемая мощность до 5Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 89.6x59.1 мм, 400г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	750 000 
4090	DS-2CE5582P-IR 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - инновационная технология Digital Image System, разрешение 600 TVL, встроенная подсветка до 20м, объектив 3.6мм (70.6°), чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C, IP66, питание DC12V, потребляемая мощность до 5Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 89.6x59.1 мм, 400г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	988 200 
3858	DS-2CE5582P-IR1 	Цветная купольная видеокамера, антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS, разрешение 600 TVL, встроенная подсветка до 20м, объектив 2,8мм (3,6 мм, 6мм опционально), чувствительность 0.2 Люкс @ F1.8 (0 Люкс с ИК). Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, соотношение сигнал/шум 52dB. Климатическое исполнение IP66, рабочая температура -40°C ~ 60°C, питание DC12V, потребляемая мощность 7,5Вт макс., металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, 130.76x81.7 мм Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 039 800 
3859	DS-2CE5582P-IR3 	Цветная купольная видеокамера, антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS, разрешение 600 TVL, встроенная подсветка до 40м, объектив 3.6мм (6мм, 8мм, 12мм, 16мм опционально), чувствительность 0.2 Люкс @ F1.8 (0 Люкс с ИК). Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, соотношение сигнал/шум 52dB. Климатическое исполнение IP66, рабочая температура -40°C ~ 60°C, питание DC12V, потребляемая мощность 7,5Вт макс., металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, 130.76x81.7 мм Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 117 800 
3968	AV-700 DRHE-1 	Цветная видеокамера, антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY SUPER HAD II, разрешение 700 TVL, инновационный процессор R1, встроенная подсветка - 24 ИК диода до 20м, объектив 3.6 мм, чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGS, HLBC, D-WDR, 3D-DNR, соотношение сигнал/шум 50 dB, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 400 mA, разделенное защитное стекло, размеры 94x69мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 090 200
3384	AV-600 DRV-2 (2812) 	Цветная видеокамера. Антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, матрица 1/3" SHARP CCD, разрешение 600 TVL, процессор SHARP, встроенная ИК-подсветка до 30м, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, чувствительность 0.1lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGS, соотношение сигнал/шум 48 dB, климатическое исполнение IP66. питание DC12V, потребление тока до 450 mA, разделенное защитное стекло, размеры 131x93 мм, вес 900г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	925 200

4093	DS-2CE5582P-VFIR3 	Цветная купольная видеокамера с ИК-подсветкой, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - инновационная технология Digital Image System , разрешение 600 TVL , встроенная подсветка до 40м , объектив 2.8-12мм (92° - 27.2°) , чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux) , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , IP66 , питание DC12V, потребляемая мощность до 4Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 134.21x123.85x91.42 мм, 800г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 780 200 HiWatch
4127	AV-650 DRV-2 	Цветная видеокамера. Антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II, 752x582, разрешение 650 TVL , встроенная подсветка -36 ИК диодов до 30м , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (сверхчеткая мегапиксельная оптика) , чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), AGC, D-WDR, BLC, HLC, 2DNR, OSD - экранное меню, соотношение сигнал/шум 50 dB, климатическое исполнение IP66 питание DC12V, потребление тока до 400 mA, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 131x93 мм. 900г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	990 000
3253	AV-700 DRIVE-2 (2812) 	Цветная видеокамера. Антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO расширенный динамический диапазон, соотношение сигнал/шум 52dB , матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 976x582, инновационный процессор SONY Effio, OSD - многоязычное экранное меню (рус.), BLC/HLC, AES, AGC, разрешение 700 TVL , встроенная подсветка -36 ИК диодов до 30м , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (сверхчеткая мегапиксельная оптика) , чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 450 mA, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 131x93 мм, 900г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 120 200
3909	AV-650 RVA-3 (2812) 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY SUPER HAD II, разрешение 650 TVL , встроенная подсветка -42 ИК диода до 40м , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (сверхчеткая мегапиксельная оптика) , чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGS, HBLIC, D-WDR, 3D-DNR, соотношение сигнал/шум 50 dB, климатическое исполнение IP66, питание DC12V / AC24V, потребление тока до 500 mA, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, козырек, размеры 200x171x83 мм, 1400г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 275 000
3333	DS-2CC5173P-VPH 	Уличная купольная цветная видеокамера с дополнительным встроенным обогревом и вентилятором . Антивандальный металлический корпус полусфера, дополнительная защита от ударов, режим день-ночь. Матрица 1/3" SONY SUPER HAD CCD II, 752x582, встроенный микропроцессор OSD-меню, AGC, D-WDR, Smart-IR, 3D-DNR, разрешение цвет: 560 TVL , ч/б: 600 TVL , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (автодиафрагма) , ICR - механический сдвижной ИК фильтр, чувствительность 0.1Lux (0,0003Lux sensup) - день и 0.01Lux (0,00003Lux sensup) - ночь, климатическое исполнение IP66, защита от ударов: IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, up to IK10. Питание AC24V, потребляемая мощность до 24W при включенном обогреве, металлический корпус, регулировка положения в 3 плоскостях, рабочая температура -40 + 60 градусов C, размеры 145.3x124.2мм., 2000г. Для настенного крепления необходим кронштейн DS1229ZJ. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 390 200
	DS-2CC5173P-VPIR-H 	Антивандальная уличная купольная цветная видеокамера с дополнительным встроенным обогревом и вентилятором. Встроенная ИК подсветка до 30м. Антивандальный металлический корпус полусфера, дополнительная защита от ударов, режим день-ночь. Матрица 1/3" SONY SUPER HAD CCD II, 752x582, встроенный микропроцессор OSD-меню, AGC, D-WDR, Smart-IR, 3D-DNR, разрешение цвет: 560 TVL , ч/б: 600 TVL , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (автодиафрагма) , ICR - механический сдвижной ИК фильтр, чувствительность 0.1Lux (0,0003Lux sensup) - день и 0.01Lux (0,00003Lux sensup) - ночь (при включенном ИК - 0 lux), климатическое исполнение IP66, защита от ударов: IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, up to IK10. Питание AC24V, потребляемая мощность до 24W при включенном обогреве, металлический корпус, регулировка положения в 3 плоскостях, рабочая температура -40 + 60 градусов C, размеры 145.3x124.2мм., 2000г. Для настенного крепления необходим кронштейн DS1229ZJ. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 630 000
2.2. ВНУТРЕННИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ			
3729	DS-2CE5512P 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных температурных условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/4" DIS - инновационная технология Digital Image System , разрешение 500 TVL , объектив 2.8мм (66.2°) , чувствительность 0,1Lux , автоматическое цифровое шумоподавление, AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , питание DC12V, потребление тока до 50 mA, корпус - пластик, размеры 97.8x64.4 мм, 300г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	546 000 HiWatch

4173	DS-2CE5582P (3.6мм) 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных температурных условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - иновационная технология Digital Image System , разрешение 600 TVL , объектив 3.6мм (70.6°) , чувствительность 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON), автоматическое цифровое шумоподавление, AGC, BLC, AWB, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C, питание DC12V, потребление тока до 80 мА, корпус - пластик, потолочное / настенное крепление (3D), размеры 97.8x64.4 мм, 300г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	598 200
4087	DS-2CE5512P-IRP 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных температурных условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/4" DIS - иновационная технология Digital Image System , разрешение 500 TVL , встроенная подсветка до 20м , объектив 2.8мм , чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux) , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , пластиковый корпус , питание DC12V, потребляемая мощность до 5Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 89.6x69.8 мм, 200г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	650 400
4088	DS-2CE5512P-IR 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/4" DIS - иновационная технология Digital Image System , разрешение 500 TVL , встроенная подсветка до 20м , объектив 2.8мм (66.2°) , чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux) , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , IP66 , питание DC12V, потребляемая мощность до 5Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 89.6x59.1 мм, 400г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	806 400
4089	DS-2CE5582P-IRP 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных температурных условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - иновационная технология Digital Image System , разрешение 600 TVL , встроенная подсветка до 20м , объектив 3.6мм (70.6°) , чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux) , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , пластиковый корпус , питание DC12V, потребляемая мощность до 5Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 89.5x69.8 мм, 200г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	860 400
4090	DS-2CE5582P-IR 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - иновационная технология Digital Image System , разрешение 600 TVL , встроенная подсветка до 20м , объектив 3.6мм (70.6°) , чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux) , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , IP66 , питание DC12V, потребляемая мощность до 5Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 89.6x59.1 мм, 400г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	988 200 HiWatch
4304	AV-650 DRH 	Цветная купольная видеокамера. режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II (752x582), разрешение 650 TVL , объектив 3,6 мм , чувствительность 0,001 Lux (при включенном ИК - 0Lux) , встроенная ИК-подсветка до 20м , соотношение сигнал/шум - 52 dB, AES, AGC, B-WDR, BLC, HLC, OSD-меню. Питание DC12V, потребление тока до 350 мА, размеры Ø93x86 мм, 400г, потолочное/настенное крепление (3D). Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	870 000
3718	AV-700 MHE 	Цветная купольная видеокамера. режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO , расширенный динамический диапазон, соотношение сигнал/шум - 65 dB , матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 976x582, AES, AGS, WDR, OSD - многоязычное экранное меню (рус.), NR, разрешение 700 TVL , объектив 3,6 мм , чувствительность 0,001 Lux , питание DC12V, потребление тока до 150 мА, размеры Ø92x63 мм, 300г, потолочное/настенное крепление (3D). Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	790 200
4338	DS-2CE5582P-VF 	Цветная купольная видеокамера, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - иновационная технология Digital Image System , разрешение 600 TVL , объектив 2.8-12мм (80-27.2°) , чувствительность 0,1Lux , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), AGC, BLC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , IP66 , питание DC12V, потребляемая мощность до 1Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 136x101 мм, 500г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	910 200

3629	AV-600 MDV (2812) 	Цветная купольная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3" SHARP CCD, разрешение 600 TVL , процессор SHARP , вариофокальный объектив 2,8- 12 мм , чувствительность 0,01Lux, AES, AGS, соотношение сигнал/шум 54 dB, OSD меню, BLC, инверсия ярких засветок HLC, APY, подавление шумов 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, детекция движения, маскирование зон (8 зон), питание DC12V, потребление тока до 300 мА, размеры 127х95 мм. потолочное / настенное крепление (3D). Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	890 400
3601 4168 4282	AV-650 MDV (2812) 	Цветная купольная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY CCD, разрешение 650 TVL , инновационный процессор R1 , мегапиксельный вариофокальный объектив 2,8- 12 мм , чувствительность 0,01Lux, AES, AGS, соотношение сигнал/шум 54 dB, OSD меню, BLC, инверсия ярких засветок HLC, APY, подавление шумов 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, детекция движения, маскирование зон (8 зон), питание DC12V, потребление тока до 300 мА, размеры 127х95 мм. потолочное / настенное крепление (3D). Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	950 400
3628	AV-700 MDVE (2812) 	Цветная купольная видеокамера. режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO расширенный динамический диапазон- 65 dB , матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 1020х596, инновационный процессор SONY Effio , WDR, OSD - экранное меню, NR, разрешение 700 ТВЛ , вариофокальный объектив 2,8 - 12 мм , чувствительность 0,001 Lux , питание DC12V, потребление тока до 350 мА, размеры 127х95 мм, потолочное/ настенное крепление (3D) Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 160 400
3383	AV-650 MDVR (2812) 	Цветная купольная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCDII, разрешение 650 TVL (PAL: 752х582), мегапиксельный вариофокальный объектив 2,8-12мм чувствительность 0,01 Lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGC, соотношение сигнал/шум 54 dB, OSD меню, BLC, инверсия ярких засветок HLC, подавление шумов 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, детекция движения, маскирование зон (8 зон), питание DC12V, потребление тока до 350 мА, размеры 149х99 мм., 600г. потолочное / настенное крепление (3D). Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 197 000
3591	DS-2CC5191P-VF 	Цветная купольная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3", CCD, SONY Exview HAD , чувствительность 0,014 Lux день/ 0,0014 Lux ночь , AES, AGS, BLC, соотношение сигнал/шум 48 dB, разрешение 600 TVL / 700 TVL , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (92° - 27,2°) , автодиафрагма , напряжение питания AC24/DC12V, потребление тока до 320 мА, размеры 136х101 мм., потолочное / настенное крепление (3D) Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	2 500 200
	DS-2CC5193P-VF 	Цветная купольная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3", CCD, SONY Exview HAD , чувствительность 0,014 Lux день/ 0,0014 Lux ночь , AES, AGS, BLC, соотношение сигнал/шум 48 dB, разрешение 650 TVL / 700 TVL , вариофокальный объектив 2,8-12 мм, автодиафрагма , напряжение питания AC24/DC12V, потребление тока до 320мА, размеры 136х101мм, потолочное/настенное крепление (3D). Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	2 820 000
3278	DS-2CC572P-IMB 	Цветная видеокамера, антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY CCD, разрешение 540 TVL , встроенная подсветка -12 ИК диодов до 10м , объектив 3.6 мм (угол обзора 78°) , чувствительность 0.1lux (при включенном ИК - 0 lux), AWB, автоматическая регулировка усиления, компенсация задней подсветки, соотношение сигнал/шум 48dB, климатическое исполнение IP66. питание DC12V, 3W, защита от ударов: IEC 60068-2-75 test, Eh, 50J; EN 50102, up to IK 10 , размеры 108х70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 300 200
	DS-2CC592P-IR3 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY CCD, разрешение 540 TVL , встроенная подсветка -24 ИК диода до 30м , объектив 3.6 мм чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGS, соотношение сигнал/шум 54 dB, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 300 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 128х90х70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	2 280 000
3384	AV-600 DRV-2 (2812) 	Цветная видеокамера . Антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, матрица 1/3" SHARP CCD, разрешение 600 TVL , процессор SHARP , встроенная ИК-подсветка до 30м , вариофокальный объектив 2,8-12 мм , чувствительность 0.1lux (при включенном ИК - 0 lux), AES, AGS, соотношение сигнал/шум 48 dB, климатическое исполнение IP66. питание DC12V, потребление тока до 450 мА, разделенное защитное стекло, размеры 131х93 мм, вес 900г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	925 200

4093	DS-2CE5582P-VFIR3 	Цветная купольная видеокамера с ИК-подсветкой, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, режим день-ночь, сверхчувствительная матрица 1/3" DIS - инновационная технология Digital Image System , разрешение 600 TVL , встроенная подсветка до 40м , объектив 2,8-12мм (92° - 27.2°) , чувствительность 0,1Lux (при включенном ИК - 0Lux) , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр с автопереключением), BLC, AGC, AWB - автоматический баланс белого, соотношение сигнал/шум 52dB, расширенный температурный режим: -40-60°C , IP66 , питание DC12V, потребляемая мощность до 4Вт., потолочное / настенное крепление (3D), размеры 134.21x123.85x91.42 мм, 800г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 780 200 HiWatch
4127	AV-650 DRV-2 	Цветная видеокамера. Антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II, 752x582, разрешение 650 TVL , встроенная подсветка -36 ИК диодов до 30м , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (сверхчеткая мегapixelная оптика) , чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), AGC, D-WDR, BLC, HLC, 2DNR, OSD - экранное меню, соотношение сигнал/шум 50 dB, климатическое исполнение IP66 питание DC12V, потребление тока до 400 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 131x93 мм. 900г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	990 000
3253	AV-700 DRIVE-2 	Цветная видеокамера. Антивандальный металлический корпус полусфера, режим день-ночь, Технология - SONY EFFIO расширенный динамический диапазон, соотношение сигнал/шум 65 dB , матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 1020x596, инновационный процессор SONY Effio, WDR, OSD - экранное меню, NR, разрешение 700 TVL , встроенная подсветка -36 ИК диодов до 30м , вариофокальный объектив 2,8-12 мм (сверхчеткая мегapixelная оптика) , чувствительность 0,001Lux (при включенном ИК - 0 lux), климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 400 мА, металлический корпус и кронштейн, разделенное защитное стекло, размеры 131x93 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 120 200
4167	AV-650 VDV (2812) 	Цветная купольная антивандальная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCDII (PAL:752x582), разрешение 650 TVL , вариофокальный объектив 2,8-12 мм , чувствительность 0,001Lux , соотношение сигнал/шум 50 dB, OSD-меню, AES, AGS, HLC, BLC, D-WDR, 2DNR, питание DC12V, потребление тока до 150 мА, размеры 117x92 мм., 800г. потолочное / настенное крепление (3D) Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	946 000
3908	AV-650 VDVA (2812) 	Цветная купольная антивандальная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY CCD, разрешение 650 TVL , мегapixelный вариофокальный объектив 2,8- 12 мм , чувствительность 0,001Lux , соотношение сигнал/шум 54 dB, AES, AGS, HLBC, D-WDR, 3D-DNR, питание DC12V/AC24V, потребление тока до 450 мА, размеры 140x120 мм. потолочное / настенное крепление (3D) Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 370 400
4303	AV-500 B-3 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY, разрешение 500 TVL (PAL: 510x492), объектив 3,6 мм , чувствительность 0,01Lux, соотношение сигнал/шум 48 dB, AES, AGS, OSD меню, BLC, инверсия ярких засветок HLC, подавление шумов 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, детекция движения, маскирование зон (8 зон), климатическое исполнение IP65, питание DC12V, потребление тока до 150 мА, металлический корпус и кронштейн, размеры 20x62 мм., 200г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	709 800
	AV-600 B-3 	Цветная уличная видеокамера с кронштейном, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY CCD, разрешение 600 TVL , цифровой HD процессор Nextchip NVP2040 , объектив 3,6 мм , чувствительность 0,01Lux, AES, AGS, соотношение сигнал/шум 54 dB, OSD меню, BLC, инверсия ярких засветок HLC, APY, подавление шумов 2DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, детекция движения, маскирование зон (8 зон), климатическое исполнение IP65, питание DC12V, потребление тока до 300 мА, металлический корпус и кронштейн, размеры 20x62 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 053 000
2.3. ПОВОРОТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ			
2499	AV-128 SDE-1 	Скоростная, поворотная видеокамера, 3 кратный оптический зум 4-9 мм, функция День/Ночь, 16 точек предустановок, Технология - SONY EFFIO расширенный динамический диапазон, соотношение сигнал/шум 65 dB, матрица 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 1020x596, процессор SONY Effio , WDR, OSD - экранное меню, NR, разрешение 700 TVL , чувствительность 0,001Lux, климатическое исполнение IP66, питание DC12V, потребление тока до 800 мА, металлический корпус и кронштейн, размеры 121x 177 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	2 681 400
	AV-700 SD-12 	Скоростная, поворотная видеокамера для неотапливаемых помещений, 1/3" Super HAD II SONY CCD, Технология - SONY EFFIO, 976x494, 12 - кратный оптический зум 5-60мм, функция День/Ночь, 16 точек предустановок, разрешение 650/700 TVL, чувствительность 0,001Lux, исполнение IP66, температурный режим: -10-50°C, питание DC12V, потребление тока до 700 мА, металлический корпус и кронштейн, размеры 138x212 мм., 2.8кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	2 800 000

4193	AV-650 SD-27 	Уличная высокоскоростная поворотная видеокамера, функция День/Ночь. 27 - кратный оптический зум и 16-кратный цифровой зум. 3,5 - 94,5 мм, цв. 560TVL, чб. 680TVL, ATR, ICR. Разрешение PAL: 976 (Г) x 494 (В). 0.02Lux/F2.0. Диапазон по горизонтали 0°~360°, по вертикали 0°~90°. Скорость: Max 300°/сек. 128 предустановок, 3 режима патрулирования, маскирование зон обзора. RS485, поддержка Pelco D/P. Отношение сигнал / шум ≥65 дБ (AGC выкл.). Автоматический баланс белого. Питание DC24V 700mA (БП в комплекте). Исполнение IP66. Температурный режим: -30-60°С. Размер: Ø180x301мм. Вес: 11кг. Кронштейн в комплекте. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	10 233 000
	DS-2AM1-516 	Скоростная, поворотная, уличная видеокамера 1/4" SONY CCD, 30 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, 32 точки предустановок, 8 маршрутов, OSD, механический ИК фильтр, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.5-105 мм, SNR>50db, разрешение до 570 TVL , поддержка мульти-протоколов, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	16 500 000
	DS-2AM1-518 	Скоростная, поворотная, уличная видеокамера 1/4" SONY CCD, 36 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, 32 точки предустановок, 8 маршрутов, OSD, механический ИК фильтр, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.4-122,4 мм, SNR>50db, разрешение до 570 TVL , поддержка мульти-протоколов, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	17 202 000
	DS-2AF1-713P 	Скоростная, поворотная, уличная видеокамера со встроенным прожектором 1/4" SONY CCD, 22 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, встроенный ИК прожектор 80 м, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.4-122 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	22 350 000
	DS-2AF1-718 	Скоростная, поворотная, уличная видеокамера со встроенным прожектором 1/4" SONY CCD, 36 кратный оптический зум + 16 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, ICR - механический сдвижной ИК фильтр, встроенный ИК прожектор 80 м, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.2 Lux , ночь - 0,02 Lux, Focus: 3.4-122 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, поддержка мульти-протоколов, герметичная IP67, встроенный обогрев и вентилятор, питание AC 24V, Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	24 700 400
	DS-2AF1-401X 	Скоростная, поворотная, видеокамера 1/4" SONY CCD, 10 кратный оптический зум + 10 кратный цифровой зум, функция День/Ночь, 128 точек предустановок, 8 маршрутов, OSD, чувствительность : день - 0.8 Lux , ночь - 0,1 Lux, Focus: 3.8- 38 мм, SNR>50db, разрешение 570 TVL, герметичная IP65, питание DC 12В. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	10 850 000
2.4. КОРПУСНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ БЕЗ ОБЪЕКТИВА			
3531	AV-700 CS 	Цветная корпусная видеокамера, режим день-ночь, соотношение сигнал/шум 65 dB, матрица повышенного разрешения - 1/3" SONY EXview HAD CCD II, 976x582, новый процессор Sony Effio-E, AES, WDR, OSD - экранное меню, NR, разрешение 700 TVL, чувствительность 0,001Lux, питание DC12V, потребление тока до 300 мА, металлический корпус, размеры 110x45x55 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 020 000
4191	AV-707 CS 	Цветная корпусная видеокамера, режим день-ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II, PAL: 976x582, процессор Sony Effio-P, разрешение 700 TVL, чувствительность 0,001Lux соотношение сигнал/шум 52 dB, OSD - экранное меню (рус.), AES, AGC, HLC/BLC, WDR, NR, детекция движения питание DC12V, потребление тока до 300 мА, металлический корпус, размеры 110x45x55 мм., 400г. Производитель - AVICAM ELECTRONICS (гарантия 2 года)	1 020 000
4053	DS-2CC1181P-A 	Цветная корпусная видеокамера, день/ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II, 752x582 пикс., разрешение 600 TVL, чувствительность 0.001 Lux. DC; режим "день/ночь", ИК-фильтр с автопереключением; ABW, детекция движения, OSD-меню, микропроцессорная обработка, шумоподавление DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, питание 12 VDC / 24 VAC (max 4W). Размеры: 68,8×56×111мм.. Вес — 400 г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 800 000
3331	DS-2CC1182P 	Цветная корпусная видеокамера, день/ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II, 752x582 пикс., разрешение 600 TVL, чувствительность 0.001 Lux, DC, VD, компенсация встречной засветки, микропроцессорная обработка, шумоподавление DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, питание 12VDC, потребляемая мощность 2W Размеры 69 × 56 × 113.3. Вес — 400 г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 540 200

3782	DS-2CC1182P-A 	Цветная корпусная видеокамера, день/ночь, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD II , 752x582 пикс., разрешение 600 TVL , чувствительность 0.001 Lux@F1.2 , автодиафрагма DC-управление, широкий динамический диапазон WDR , компенсация задней подсветки BLC, AGC , микропроцессорная обработка, шумоподавление DNR , автоматический баланс белого, питание 12VDC/24VAC , потребляемая мощность max 3W. Размеры 69 × 56 × 113.3. Вес — 400 г.; -10°...+60 °C. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 700 400
3728	DS-2CC1192P 	Цветная корпусная видеокамера, день/ночь, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD II , 976x582 пикс., разрешение 650 TVL , чувствительность 0.001 Lux , DC, VD, компенсация встречной засветки, микропроцессорная обработка, шумоподавление DNR , расширенный динамический диапазон D-WDR , питание 12VDC, потребляемая мощность 2W Размеры 69 × 56 × 113.3. Вес — 400 г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 600 200
3332	DS-2CC1192P-A 	Цветная корпусная видеокамера, день/ночь, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD II , 976x582 пикс., разрешение 650 TVL , чувствительность 0.001 Lux@F1.2 , автодиафрагма DC-управление, широкий динамический диапазон WDR , компенсация задней подсветки BLC, AGC , микропроцессорная обработка, шумоподавление DNR , автоматический баланс белого, питание 12VDC/24VAC , потребляемая мощность max 3W. Размеры 69 × 56 × 113.3. Вес — 400 г.; -10°...+60 °C. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 776 000
3478	DS-2CC1195P-A 	Корпусная видеокамера, день/ночь, матрица 1/3" SONY EXView HAD CCD II , 976x582 пикс., разрешение 650 / 700 TVL , чувствительность: день - 0.001 Lux (с накоплением 0,00012); ночь - 0,0001 Lux (с накоплением 0,00007), автоматическая диафрагма (DC, VD), 3D-DNR, AWB, AGC, DWDR, функция Smart-IR, компенсация встречной засветки, детекция движения. Питание 12VDC/24VAC±10%, макс. потребляемая мощность до 10W Размеры 69 × 56 × 113.3. Вес - 400 г. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 610 200

3. ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

3.1. 4-х КАНАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ


запись 4CIF-12к/с, 1 HDD, 4 канала аудио			
4074	DS-7204HVI-SH 	4х-канальный цифровой видеорегиистратор. H.264 запись до 100 к/с суммарно, 4аудио видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA, 1 BNC. Запись - 704x576 (4 CIF) 12 к/с на канал, 352x288 (CIF) 25 к/с на канал (гибкая настройка разрешения записи по каналам); поддержка 1 HDD SATA (до 4 Tb) . Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 100Mb, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~10 Вт (без HDD). Вес ~ 2 кг. Габаритные размеры — 315x230x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 1 350 000
запись WD1 (960H) -25к/с, 1 HDD, 4 канала аудио			
4414	DS-7204HWI-SH 	960H 4х-канальный цифровой видеорегиистратор. H.264 запись до 100 к/с суммарно, 4аудио , видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1280x1080), 1 BNC (704x576). Запись - WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 25 к/с на канал; поддержка 1 HDD SATA (до 4 Tb) . Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 10M/100M, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW. Внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~10 Вт. Вес ~ 2 кг. Габаритные размеры — 315x230x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	1 740 000
запись Real Time 4CIF-25к/с, 1 HDD, 1 канал аудио			
4079	DS-7204HFI-SH 	4х-канальный цифровой видеорегиистратор. H.264 запись до 100 к/с суммарно, 1аудио . Видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1280x1024/60Гц), 1 BNC. Запись - 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25 к/с на канал; поддержка 1 HDD SATA (до 4 Tb) . Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 100Mb, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~10 Вт (без HDD). Вес ~ 2 кг. Габаритные размеры — 315x230x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 2 580 000
запись 4CIF-15к/с, 4 HDD, 4 канала аудио, HDMI			
	DS-7304HI-ST 	4х-канальный цифровой видеорегиистратор, H.264 , запись до 100 к/с суммарно, 4аудио выхода, опционально-сквозные видеовыходы. Видеовыходы: 1HDMI (1920x1080) , 1 VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), гибкая настройка разрешения записи по каналам, 704x576 (4 CIF) 15 к/с на канал, 704x288 (2CIF) 25 к/с на канал ; поддержка 4HDD SATA (до 4Tb каждый) , eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-8/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта) . Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~25 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x390x70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 5 711 300

запись Real Time-25к/с, 4 HDD, 4 канала аудио, HDMI			
4080	DS-7304HFI-ST 	4х-канальный цифровой видеорегистратор, H.264 , запись 100 к/с суммарно, 4аудиовыхода . Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/с на канал; поддержка 4HDD SATA (до 4Тб каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-8/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 100~240В, потребляемая мощность - ~25 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x390x70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	8 371 800
3.2. 8-ми КАНАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ			
запись 4CIF-8к/с, 1 HDD, 4 канала аудио			
4075	DS-7208HVI-SH 	8ми-канальный цифровой видеорегистратор. H.264 запись до 200 к/с суммарно, 4аудио видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA, 1 BNC. Запись - 704x576 (4 CIF) 8 к/с на канал, 352x288 (CIF) 25 к/с на канал (гибкая настройка разрешения записи по каналам); поддержка 1 HDD SATA (до 4 Тб). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual- stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 100Mb, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~10 Вт (без HDD). Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 315x230x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 2 150 400
запись WD1 (960H) -25к/с, 2 HDD, 4 канала аудио			
4497	DS-7208HWI-SH 	960H 8-канальный цифровой видеорегистратор. H.264 запись до 200 к/с суммарно, 4аудио , видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080), 1 BNC (704x576). Запись - WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 25 к/с на канал; поддержка 2 HDD SATA (до 4 Тб каждый). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 10M/100M, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW. Внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~15 Вт. Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 445x290x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 500 400
запись Real Time 4CIF-25к/с, 2 HDD, 4 канала аудио			
4269	DS-7208HFI-SH 	8ми-канальный цифровой видеорегистратор. H.264 запись до 200 к/с суммарно, 4аудио , видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA, 1 BNC. Запись - 704x576 (4 CIF) 25 к/с на канал, 352x288 (CIF) 25 к/с на канал (гибкая настройка разрешения записи по каналам); поддержка 2 HDD SATA (до 4 Тб каждый). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 100Mb, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~15 Вт (без HDD). Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 445x290x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 590 400
запись 4CIF-12к/с, 4 HDD, 4 канала аудио, HDMI			
3506	DS-7308HI-ST 	8ми-канальный цифровой видеорегистратор, H.264 , запись до 200 к/с суммарно, 4аудиовыхода , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), гибкая настройка разрешения записи по каналам, 704x576 (4 CIF) 12 к/с на канал, 704x288 (2CIF) 25 к/с на канал; поддержка 4HDD SATA (до 4Тб каждый), eSATA. Dual Codec (Record / Network) . Тревожные входы/выходы-8/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульты). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~30 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x390x70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	 7 170 000
запись Real Time-25к/с, 4 HDD, 4 канала аудио, HDMI			
2469	DS-7308HFI-ST 	8ми-канальный цифровой видеорегистратор, H.264 , запись 200 к/с суммарно, 4аудиовыхода , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/с на канал; поддержка 4HDD SATA (до 4Тб каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-8/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульты). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~30 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x390x70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	9 248 400
запись 4CIF-12к/с, 8 HDD, 8 каналов аудио, HDMI			

3535	DS-8108HDI-ST 	8ми-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись до 200 к/с суммарно, 8аудио , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), гибкая настройка разрешения записи по каналам, 704x576 (4 CIF) 12 к/с на канал, 704x288 (2CIF) 25 к/с на канал; поддержка 8HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-8/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~30 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x450x90 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	13 490 400
запись Real Time 4CIF-25к/с, 8 HDD, 8 каналов аудио, HDMI			
3536	DS-8108HFI-ST 	8ми-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись 200 к/с суммарно, 8аудио , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/с на канал; поддержка 8HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-16/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~40 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 445x470x90 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	17 990 400
3.3. 16-ти КАНАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ			
запись 4CIF-6к/с, 1 HDD, 4 канала аудио			
4254	DS-7216HVI-SH 	16и-канальный цифровой видеорегиcтpатор. H.264 запись до 400 к/с суммарно, 4аудио видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA, 1 BNC. Запись - 704x576 (4 CIF) 6 к/с на канал, 352x288 (CIF) 25 к/с на канал (гибкая настройка разрешения записи по каналам); поддержка 1 HDD SATA (до 4 Tb). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . RS-485; сеть RJ-45 10M/100M; 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW. Питание 110~240В, внешний БП 12VDC в комплекте, потребляемая мощность - ~15Вт (без HDD). Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 315x230x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 300 000
запись WD1 (960H) -25к/с, 2 HDD, 4 канала аудио			
4498	DS-7216HWI-SH 	960H 16-канальный цифровой видеорегиcтpатор. H.264 запись до 400 к/с суммарно, 4аудио , видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080), 1 BNC (704x576). Запись - WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 25 к/с на канал; поддержка 2 HDD SATA (до 4 Tb каждый). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . Управление PTZ камерами RS-485. Сеть 10M/100M, RJ-45. 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW. Внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~15 Вт. Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 445x290x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 520 400
запись 4CIF-6к/с, 2 HDD, 4 канала аудио			
4441	DS-7216HVI-SH 2HDD 	16и-канальный цифровой видеорегиcтpатор. H.264 запись до 400 к/с суммарно, 4аудио видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA, 1 BNC. Запись - 704x576 (4 CIF) 6 к/с на канал, 352x288 (CIF) 25 к/с на канал (гибкая настройка разрешения записи по каналам); поддержка 2 HDD SATA (до 4 Tb каждый). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . RS-485; сеть RJ-45 10M/100M; 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW. Питание 110~240В, внешний БП 12VDC в комплекте, потребляемая мощность - ~15Вт (без HDD). Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 315x230x45 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 750 000
запись Real Time 4CIF-25к/с, 2 HDD, 4 канала аудио			
4257	DS-7216HFI-SH 	16ти-канальный цифровой видеорегиcтpатор. H.264 запись до 400 к/с суммарно, 4 аудио . Видеовых.: HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA, 1 BNC. Запись - 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25 к/с на канал; поддержка 2 HDD SATA (до 4 Tb). Профессиональное ПО с расширенным функционалом. Технология Dual-stream . RS-485; сеть RJ-45 10M/100M; 2 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW. Питание 110~240В, внешний БП 12В в комплекте, потребляемая мощность - ~20 Вт. Вес ~ 4 кг. Габаритные размеры — 445x290x45 мм. (1U 19") Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 520 400
запись 4CIF-12к/с, 4 HDD, 4 канала аудио, HDMI			

2458	 DS-7316HI-ST	16ти-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись до 400 к/с суммарно, 4аудиовыхода , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), гибкая настройка разрешения записи по каналам, 704x576 (4 CIF) 12 к/с на канал, 704x288 (2CIF) 25 к/с на канал; поддержка 4HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-16/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~35 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x390x70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	8 500 200 
запись Real Time 4CIF-25к/с, 4 HDD, 4 канала аудио, HDMI			
2466	 DS-7316HFI-ST	16ти-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись 400 к/с суммарно, 4аудиовыхода , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1 VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/с на канал; поддержка 4HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-16/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~35 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x390x70 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	12 470 400
запись 4CIF-12к/с, 8 HDD, 8 каналов аудио, HDMI			
3292	 DS-8116HDI-ST	16ти-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись до 400 к/с суммарно, 16аудио , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), гибкая настройка разрешения записи по каналам, 704x576 (4 CIF) 12 к/с на канал, 704x288 (2CIF) 25 к/с на канал; поддержка 8HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-16/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~35 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 440x450x90 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	14 810 400
запись Real Time 4CIF-25к/с, 8 HDD, 16 каналов аудио, HDMI			
3301	 DS-8116HFI-ST	16ти-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись 400 к/с суммарно, 16аудио , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/с на канал; поддержка 8HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-16/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 100Mb, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~45 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 445x470x90 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	21 440 400
запись Real Time WD1 -25к/с, 8 HDD, 16 каналов аудио, HDMI			
3479	 DS-8116HWI-ST	16ти-канальный цифровой видеорегиcтpатор, H.264 , запись 400 к/с суммарно, 16аудио , опционально - сквозные видеовыходы. Видеовых.: 1HDMI (1920x1080/ 60Гц) , 1VGA (1920x1080/60Гц), 2 BNC (основной / тревожный), WD1(960x576)/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/с на канал; поддержка 8HDD SATA (до 4Tb каждый), eSATA. Технология Dual-stream . Тревожные входы/выходы-16/4. 2 RS-485 (управление PTZ камерами, подкл. доп. пульта). Сеть 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, RJ-45. RS-232. 3 USB — поддержка USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, 3G-модема. Питание 110~240В, потребляемая мощность - ~45 Вт (без HDD). Вес ~ 8 кг. Габаритные размеры — 445x470x90 мм. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	26 840 400
3.4. Гибридные видеорегиcтpаторы (IP + аналог)			
	 DS-8008HFI-ST	16-канальный гибридный цифровой регистратор (8- аналоговых камер + 8- ip-камер) входящий суммарный поток до 40M (analog video + IP video), или до 10-каналов с 4M frame rate на каждый канал, скорость записи аналоговых камер 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал , поддержка до 8 HDD SATA (до 2 Tb каждый) , алгоритм видеосжатия H.264. HDMI видеовыход.. До 32 пользователей одновременно .Интеллектуальный детектор движения. Простое резервное копирование, поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, и CD-RW . Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	28 671 300
	 DS-8016HFI-ST	16-канальный гибридный цифровой регистратор (16- аналоговых камер + 16- ip-камер) входящий суммарный поток до 80M (analog video + IP video), или до 20-каналов с 4M frame rate на каждый канал, скорость записи аналоговых камер 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал , поддержка до 8 HDD SATA (до 2 Tb каждый) , алгоритм видеосжатия H.264. HDMI видеовыход.. До 32 пользователей одновременно .Интеллектуальный детектор движения. Простое резервное копирование, поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, и CD-RW . Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	37 281 300

4. ПЛАТЫ ВИДЕОЗАХВАТА И ПО

4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - CVS			
	CVS Квартет 	4-канальная система (плата видеоввода, ПО) 40 к/сек + аудиоканал Производитель - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	по запросу
	CVS Аккорд -8	8-канальная система (плата видеоввода, ПО) 160 к/сек Производитель -НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	по запросу
	CVS Аккорд -16	16-канальная система (плата видеоввода, ПО) 160 к/сек Производитель -НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	по запросу
		Весь ассортимент компании Новые технологии (www.cvsnt.ru)	по запросу
4.2. ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ HIKVISION			
2459	DS-4004HCl 	Плата видеозахвата. Аппаратное сжатие (H.264). 4 видеоканала, 4 аудиоканала (возможность наращивания системы до 64 каналов на одном ПК). Разрешение на просмотр — D1 (704x576) — 25 к/с на канал. Разрешение на запись: 4CIF (704x576) - 25 к/с на канал ; CIF(352x258) — 25 к/с на канал. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	3 060 000
3270	DS-4216HCl 	Плата видеозахвата. Аппаратное сжатие (H.264). 16 видеоканалов, 16 аудиоканалов (возможность наращивания системы до 64 каналов на одном ПК). Разрешение на просмотр — D1 (704x576) — 25 к/с на канал . Разрешение на запись: 4CIF (704x576) - 6 к/с на канал ; CIF(352x258) — 25 к/с на канал. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	4 860 000
	DS-4208HFVI 	Плата видеозахвата. Аппаратное сжатие (H.264). 8 видеоканалов, 8 аудиоканалов (возможность наращивания системы до 40 каналов на одном ПК). Разрешение на просмотр — D1 (704x576) — 25 к/с на канал . Разрешение на запись: 4CIF (704x576) - 25 к/с на канал . Аналоговый видеовыход. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	6 150 000
3267	DS-4216HFVI 	Плата видеозахвата. Аппаратное сжатие (H.264). 16 видеоканалов, 16 аудиоканалов (возможность наращивания системы до 40 каналов на одном ПК). Разрешение на просмотр — D1 (704x576) — 25 к/с на канал . Разрешение на запись: 4CIF (704x576) - 25 к/с на канал . Аналоговый видеовыход. Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)	9 530 400
4.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ IP ВИДЕОКАМЕР			
	TRASSIR.	Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер.	300 000
	TRASSIR. ONVIF	USB ключ TRASSIR — расширение на 1 канал для любой IP камеры, поддерживающей ONVIF протокол (требуется проверка совместимости согласно спецификации ONVIF).	по запросу
	TRASSIR. HikVision	HikVision — USB ключ TRASSIR — подключение к TRASSIR одной IP видеокамеры или одного канала IP видеосервера HikVision.	640 000
	TRASSIR. HikVision	USB ключ TRASSIR — расширение любой системы TRASSIR для подключения 1-го IP видеосервера или видеорегистратора DVR HikVision (вне зависимости от количества каналов на устройстве).	по запросу
	TRASSIR. ActiveDome®	Модуль роботизированного управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном и автоматическом режиме (для автоматического режима приобретается SIMT). Цена за связку: обзорная + поворотная (2 видео канала). (*Бесплатно при покупке IP-камер	по запросу
	TRASSIR. ActiveDome®	TRASSIR ActiveDome® Модуль роботизированного управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном режиме, при покупке PTZ видеокамер Hikvision в DSSL. Цена за связку: обзорная + поворотная (2 видео канала).	бесплатно
	TRASSIR. ActiveDome®	TRASSIR ActiveDome® - Дополнительный обзорный канал для системы управления поворотными камерами в ручном и автоматическом (SIMT приобретается дополнительно) режиме.	по запросу
	TRASSIR. SIMT	Многофункциональный детектор движения нового поколения. Для использования в уличных условиях. Детектирование: скорости, направления, пройденного пути, размеров, пересечения границ. Высокая устойчивость к осадкам и помехам. Совместная работа с ActiveDome – автоматическое управление поворотными камерами. Цена – на один регистратор.	по запросу
	TRASSIR. ActiveSearch+	Комплект: Детектор SIMT + Система видеоанализа и интерактивного поиска в архиве на основании метаданных от детекторов движения.	по запросу
	TRASSIR. ActiveSearch	Система интерактивного поиска в архиве на основании метаданных от детектора движения GenericDetector III (бесплатный детектор) или на встроеном детекторе аппаратных плат .	бесплатно

5. ОБЪЕКТИВЫ

3134	MTV - 2.5 	Микрообъектив 2.5 мм F2.0 M12. Угол обзора 111,8 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	135 000
3934	MTV - 2.9 	Микрообъектив 2.9 мм F2.0 M12. Угол обзора 96 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	120 000
3135	MTV - 6 	Микрообъектив 6 мм F2.0 M12. Угол обзора 52 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	70 200

3136	MTV - 8		Микрообъектив 8 мм F2.0 M12. Угол обзора 39 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	75 600
3935	MTV - 12		Микрообъектив 12 мм F2.0 M12. Угол обзора 32 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	79 800
3936	MTV - 16		Микрообъектив 16 мм F2.0 M12. Угол обзора 20 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	79 800
3132	AVL02420DC 2 Mega		2- Мегапиксельный объектив 1/3", 2.4 мм, F 2.0 CS, угол обзора - 85 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	650 400
3510	TV2713D-IR		Объектив 1/3", vari 2.7-13.0 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.3 CS. Углы обзора: 98-22 град. Производитель - HIKVISION	1 030 200
3138	AVL02812D-IR 1.6 Mega		1.6 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 2.8-12.0 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора 92- 27.2 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	550 200
3389	YV4.3*2.8SA-SAWL- DC 3 Mega		3 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 2.8-12 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 92- 27.2 град. Производитель - HIKVISION	3 550 200
3932	AVL03312D-IR 2 Mega		2 - Мегапиксельный объектив 1/2,7", vari 3.3-12 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 79.3- 29.8 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	619 800
3929	AVL0409D-IR 1.3 Mega		1.3 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 4.0-9.0 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 60-30 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	330 000
3941	HV4510M-MPIR 5 Mega		5 - Мегапиксельный объектив 1/2", vari 4.5-10 мм, Ручная диафрагма - Manual iris, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 80,5-37 град. Производитель - HIKVISION	1 143 450
3568	HV4510D-MPIR 5 Mega		5 - Мегапиксельный объектив 1/2", vari 4.5-10 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 80,5-37 град. Производитель - HIKVISION	1 920 000
3930	AVL0418DC-IR 2 Mega		2 - Мегапиксельный объектив 1/1,8", vari 4-18 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 103- 20.3 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 699 800
3927	AVL0515M-IR 1.3 Mega		1.3 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 5.0-15 мм, Ручная диафрагма - Manual iris, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 41- 19 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	283 800
3128	AVL0515D-IR 1.3 Mega		1.3 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 5.0-15.0 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 41- 19 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	450 000
3852	TV0515M-MPIR 1.3 Mega		1.3 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 5.0-15 мм, Ручная диафрагма - Manual iris, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 41- 19 град. Производитель - HIKVISION	395 400
3131	AVL0612MC-HR 3 Mega		3-Мегапиксельный объектив 1/2", vari 6-12 мм, F 1.8 CS, Ручная диафрагма - Manual iris. Углы обзора: 53- 28 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	700 200
3129	AVL0820D-IR 1.3 Mega		1.3 - Мегапиксельный объектив 1/3", vari 8.0-20 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 33- 14.5 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	485 400
3933	AVL1040DC-HR 1.3 Mega		1.3 - Мегапиксельный объектив 1/2", vari 10-40 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.6 CS. Углы обзора 34- 9, 12 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 189 800

3139	AVL0550D-IR 	Объектив 1/3", varі 5.0-50.0 мм, DD, ИК-коррекция, F1.4 CS. Углы обзора: 49- 5.24 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	700 200
3592	TV0550D-IR 	Объектив 1/3", varі 5.0- 50 мм, DD, ИК-коррекция, F 1.4 CS. Углы обзора: 49-5,4 град. Производитель - HIKVISION	1 170 000
3928	AVL0660D-IR 	Объектив 1/3", varі 6.0-60.0 мм, DD, ИК-коррекция, F1.6, CS. Углы обзора: 44- 4.58 град. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	734 400

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

6.1. Пульты удаленного управления

	AV- SDC 	Пульт управления для поворотных камер и настройки камер PTZ & OSDr RS-485, поддержка протокола Pelco D. Внешнее питание 12V Производитель - AVICAM ELECTRONICS	114 000
3972	AV- SDC-3D 	Пульт управления скоростными поворотными камерами с 3D (Pan/Tilt,Zoom) джойстиком, поддержка программирования точек предустановки и маршрутов, интерфейс RS-485/RS-232, скорость обмена 2400-19200Bps, максимальная дальность 1200м, питание 12в, размеры 95(Н)X205(Л)X205(В) мм, Вес: 2Кг Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 300 200
3269	DS-1002KI 	Пульт управления для высокоскоростных купольных камер и видеорегистраторов Hikvision. Интерфейс RS-485, отображение тревожной информации от устройств на LCD-экран 122х32мм., 2D-управление. Размеры: 86х300х180мм; вес:3.2кг. Производитель - HIKVISION	3 100 200
0341	DS-1003KI 	Пульт управления для высокоскоростных купольных камер и видеорегистраторов Hikvision. Интерфейс RS-485, отображение тревожной информации от устройств на LCD-экран 128х64мм., 3D-управление. Размеры: 108х360х200мм; вес:3.3кг. Производитель - HIKVISION	4 110 000

6.2. Жесткие диски для видеорегистраторов

3823	2000 Gb 	жесткий диск SATA 2000 Gb	1 372 800
4102 4242	3000 Gb	жесткий диск SATA 3000 Gb 3.5", 3 Тб (буфер 64 Мб), SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, 270Б	1 954 200
3875 3515	1000 Gb	жесткий диск SATA 1000 Gb	1 057 800

6.3. Мониторы

3876	Samsung E1920NR 	ЖК-монитор с диагональю 19" (тип ЖК-матрицы TFT TN), разрешение 1280х1024, яркость 250 кд/м2, контрастность 1000:1, время отклика 5 мс, область обзора 170/160 градусов, VGA (D-Sub).	1 895 400
4284	VA2212a-LED 	ЖК-монитор с диагональю 21.5"; тип ЖК-матрицы TFT TN; разрешение 1920х1080 (16:9); светодиодная (LED) подсветка; подключение D-Sub (VGA); время отклика: 5мс; яркость 250 кд/м2; контрастность 1000:1; угол обзора по горизонтали 170 град. Размеры: 511.1х391.8х189.9. Производитель - VIEWSONIC	1 765 800
4016	VX2453MH-LED 	ЖК-монитор с диагональю 23.6"; тип ЖК-матрицы TFT TN; разрешение 1920х1080 (16:9); светодиодная (LED) подсветка; подключение: VGA, HDMI; яркость 300 кд/м2; контрастность 1000:1. Производитель - VIEWSONIC	2 950 000
	VP2365-LED 	Профессиональный ЖКИ монитор 23" Full HD 1080 LED-монитор с IPS-матрицей контрастность 1000:1 время отклика 6 мс, антибликовая поверхность с защитным покрытием (3H) , VESA® 100 x 100 (мм), размеры 548 x 326 x 64мм Производитель - VIEWSONIC	4 180 000
3195	VP2765-LED 	Профессиональный ЖКИ монитор 27" - Full HD 1080 LED-монитор с IPS-матрицей контрастность 3000:1 время отклика 25 мс, антибликовая поверхность с защитным покрытием (3H) , VESA® 100 x 100 (мм), размеры 642мм x 391мм x 65мм Производитель - VIEWSONIC	6 310 000

6.4. Аудиомодули

4114 0143	ШОРОХ-1 	Активный электретный микрофон DC7,5В-12В, до 30mA, ф10х25. Акустическая дальность до 5м. Никелированный алюминиевый корпус. Производитель - КОМКОМ	129 600
4115 3868	ШОРОХ-1 Light 	Активный электретный микрофон DC7,5В-12В, до 30mA, ф10х25. Акустическая дальность до 5м. Пластиковый корпус (термоусадка). Производитель - КОМКОМ	70 200

566 3684	ШОРОХ-7 	Активный электретный микрофон DC7,5В-12В, до 30мА, ф10х47. Автоматический регулятор усиления. Акустическая дальность до 7м. Никелированный алюминиевый корпус. Производитель - КОМКОМ	177 600
3869 3493	ШОРОХ-7 Light 	Активный электретный микрофон DC7,5В-13В, до 30мА, ф10х47. Автоматический регулятор усиления. Акустическая дальность до 7м. Пластиковый корпус (термоусадка). Производитель - КОМКОМ	110 400
3570	ШОРОХ-8 	Активный электретный микрофон DC7,5В-13В, до 30мА, ф10х47. Автоматический регулятор усиления. Акустическая дальность до 10м. Никелированный алюминиевый корпус. Производитель - КОМКОМ	234 000
3870	ШОРОХ-8 Light 	Активный электретный микрофон DC7,5В-13В, до 30мА, ф10х47. Автоматический регулятор усиления. Акустическая дальность до 10м. Пластиковый корпус (термоусадка). Производитель - КОМКОМ	165 000
558	ШОРОХ-9 ЕМ 	Активный электретный микрофон DC7,5В-13В, до 30мА, ф10х47. Акустическая дальность до 10м. Автоматическая регулировка усиления с возможностью ручной подстройки уровня выходного сигнала. Производитель - КОМКОМ	217 200
3905	AV-7100 	Миниатюрный микрофон. Питание: 12VDC. Акустическая дальность до 5м.	65 400
6.5. Преобразователи, устройства для передачи видеосигнала и защиты линий			
3519	УТР101Р-D1 	Пассивный 1-канальный приемопередатчик для передачи видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP) на расстояния 300м (с пассивным приемником или передатчиком) и 600м с активным. Встроенный модуль подавления помех. Видео входы/выходы: 1 BNC разъем и 2-pin контактная колодка под винт, уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 60х40х25 мм Производитель - УТР	цена за комплект 2шт 70 200
3527	УТР101Р-D2 	Пассивный 1-канальный приемопередатчик для передачи видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP) на расстояния 300м (с пассивным приемником или передатчиком) и 600м с активным. Встроенный модуль подавления помех. Видео входы/выходы: 1 BNC разъем и 2-pin контактная колодка под винт, с 23 см мини коакс. кабелем, уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 60х40х25 мм. Комплект 2шт. Производитель - УТР	цена за комплект 2шт 80 400
4096	НОВИНКА РЫНКА УТР101Р-B1 	Пассивный 1-канальный водонепроницаемый приемопередатчик для передачи видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP) на расстояния 300м (с пассивным приемником или передатчиком) и 600м с активным. Встроенный модуль подавления помех. Видео вход/выход: 1 BNC разъем и зажимные герметичные контакты. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us. Рабочая температура: -20~70°C; относительная влажность: 0 ~ 95%. Размеры 48х15х15 мм., вес 20г. Производитель - УТР	50 400
2476	УТР101РV 	Пассивный 1-канальный комплект - приемник + передатчик для передачи видеосигнала и питания по витой паре (CAT 5 UTP), на расстояние до 200м, видео входы/выходы: 1 BNC разъем и RG45, уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 60х40х25 мм Производитель - УТР	220 000
2477	УТР101АR 	Активный 1-канальный приемник - высококачественное цветное и монохромное CCTV видео в реальном времени по витой паре. Цветное видео до 1200м с активным приемником, до 600м с пассивным передатчиком. Встроенный модуль подавления помех. Металл внешний корпус с винтовыми терминалами, Dip переключатель для регулировки уровня сигнала. Адаптивное питание - 12V-40V DC или 9V-24V AC(50Hz), встроенная грозозащита TVS высокого стандарта для защиты от скачков напряжения - 2KV (different mode), 4KV (common mode). Производитель - УТР	360 000
3522	УТР101АT 	Активный 1-канальный передатчик - высококачественное цветное и монохромное CCTV видео в реальном времени по витой паре. Цветное видео до 1200м с активным приемником, до 600м с пассивным передатчиком. Встроенный модуль подавления помех. Металл внешний корпус с винтовыми терминалами, Dip переключатель для регулировки уровня сигнала. Адаптивное питание - 12V-40V DC или 9V-24V AC(50Hz), встроенная грозозащита TVS высокого стандарта для защиты от скачков напряжения - 2KV (different mode), 4KV (common mode). Производитель - УТР	360 000
3774	УТР116АR 	16-канальный активный приемник видеосигнала по витой паре. Цветное видео до 600м с пассивным передатчиком. Цветное видео до 1200м с активным передатчиком. Встроенная грозозащита. RJ-45 разъем или терминальный блок зеленого цвета для UTP соединения. Металлический внешний корпус, в 1U стойку, Dip переключатель для регулировки. Встроенный TVS высокого стандарта для защиты от скачков напряжения. Имеет соответствующую встроенную световую индикацию на лицевой панели. Производитель - УТР	4 300 200

3526	MIT- A1 	Монтажная рамка - 1.5U для установки одноканальных и 4 канальных приемников и передатчиков в 19" стойку (поддерживаемые устройства UTP101AR, UTP101AT), позволяет закрепить до 16 устройств в одну рамку. Производитель - UTP	500 400
3525	MIT- B1 	Монтажная рамка - 2U для установки одноканальных и 4 канальных приемников и передатчиков в 19" стойку (поддерживаемые устройства UTP101AR-B1/B2/B3, UTP104P-B1, UTP704E), позволяет закрепить до 16 устройств в одну рамку. Производитель - UTP	910 200
3520	UTP104P-B1 	Пассивный 4-канальный приемопередатчик для передачи видеосигнала по по витой паре (CAT 5 UTP) , на расстояния 300м (с пассивным приемником или передатчиком) и 600м с активным. Встроенный модуль подавления помех. Видео входы/выходы: 4 BNC разъем и -rip контактная колодка под винт, уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, может устанавливается в рамку MIT- B1, размеры 180*85*44mm. Производитель - UTP	360 000
3521	UTP108P 	Пассивный 8-канальный приемопередатчик для передачи видеосигнала по по витой паре (CAT 5 UTP) , на расстояния 300м (с пассивным приемником или передатчиком) и 600м с активным. Встроенный модуль подавления помех. Видео входы/выходы: 8 BNC разъем и -rip контактная колодка под винт, уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 180*85*44mm Производитель - UTP	640 200
3241	UTP116P 	Пассивный 16-канальный приемопередатчик для передачи видеосигнала по по витой паре (CAT 5 UTP) , на расстояния 300м (с пассивным приемником или передатчиком) и 600м с активным. Встроенный модуль подавления помех. Видео входы/выходы: 16 BNC разъем и -rip контактная колодка под винт, уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, для установки в 19" стойку высота 1U, 430*100*44.5mm Производитель - UTP	1 450 200
4177	UTP108AR 	Активный 8-канальный приемник для приема видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP) на расстояния до 600м с пассивным передатчиком и 1200м с активным передатчиком. Регулировки яркости и контраста по каждому каналу. Встроенный модуль подавления помех. Встроенная грозозащита 4KV, 10/700 us, размеры 530*150*90. Напряжение питания 100-240V AC(50-60Hz) Производитель - UTP	2 220 000
	UTP108AR-U 	Активный 8-канальный приемник для приема видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP) на расстояния до 900м с пассивным передатчиком и 1500м с активным передатчиком. Регулировки яркости и контраста по каждому каналу. Встроенный модуль подавления помех. Встроенная грозозащита 4KV, 10/700 us, размеры 430*170*44.5. Напряжение питания 100-240V AC(50-60Hz) Производитель - UTP	3 480 000
	UTP601USB 	Комплект для подключения USB устройств (приемник - передатчик) по витой паре - расстояние до 100м. Пассивный - не требует внешнего питания, 145*120*50mm Производитель - UTP	1 060 000
3243	UTP101PV-RM12 	Элемент системы передачи видео и питания на расстояние 300м по витой паре (CAT 5 UTP) Пассивный 1-канальный передатчик для передачи видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP) , на расстояния 300м, встроенный преобразователь питания 36V AC/ 12V DC до 1А , видео входы/выходы: 1 BNC разъем и RJ45 , уровень - 1В, 75Ом. Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 60x40x25 мм Производитель - UTP	202 200
	UTP108PV-SV36 	Элемент системы передачи видео и питания на расстояние 300м по витой паре (CAT 5 UTP) Пассивный 8-канальный приемник для приема видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP), на расстояния до 300м, встроенный источник питания видеокамер 36V AC до 4,2 А , видео входы/выходы: 8 BNC разъем и RJ45, уровень - 1В, 75 Ом, Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 570x270x100, напряжение питания 220в. Производитель - UTP	3 480 000
	UTP116PV-SV36 	Элемент системы передачи видео и питания на расстояние 300м по витой паре (CAT 5 UTP) Пассивный 16-канальный приемник для приема видеосигнала по витой паре (CAT 5 UTP), на расстояния до 300м, встроенный источник питания видеокамер 36V AC до 8,8 А , видео входы/выходы: 16 BNC разъем и RJ45, уровень - 1В, 75 Ом, Встроенная грозозащита 2KV, 10/700 us, размеры 570x270x100, напряжение питания 220в. Производитель - UTP	4 350 000
2423	UTP801P 	KVM extender - комплект для удленного подключения VGA-монитора Дальность подключения до 50м. Встроенная защита. Производитель - UTP	990 000
	UTP6401KVM 	KVM extender - комплект для удленного подключения VGA-монитора, клавиатуры и мыши. Дальность подключения до 70м. Встроенная защита. Производитель - UTP	1 520 000

3975	UTP701E-B1 	Ethernet-удлинитель (комплект). Расстояние передачи данных до 1200м (среды передачи: сетевой кабель, витая пара, телефонный кабель, коаксиальный кабель). Общая скорость передачи до 65Mbps. Встроенная защита от перенапряжений. Питание:12-24V DC (адаптеры в комплекте). Размеры 130x85x28мм, 0,33кг. Производитель - UTP	3 310 200
	AD-001H-2 	Преобразователь видеосигнала для VGA ЖКИ монитора Производитель - SC&T	1 530 000
	UTP1201XP 	Гальваническая развязка для коаксиального кабеля - вход/выход BNC разъем, пассивный Производитель - UTP	192 000
3523	USP201V 	Грозозащита - устройство защиты видеоборудования по видеосигналу, вход/выход BNC разъем, 2-х уровневая защита, 8/20μs 10KA, 65x25x25мм. Производитель - UTP	360 000
3771	USP201E 	Одноканальное устройство защиты от импульсных перенапряжений LAN-интерфейсов, RJ—45 Производитель - UTP	400 200
	USP201PV24 	Грозозащита - устройство защиты видеоборудования по видеосигналу и линии питания, для устройств с напряжением питания до 24в, вход/выход BNC разъем и клеммные зажимы, 2-х уровневая защита, 8/20μs 10KA, 65x25x25мм. Производитель - UTP	580 000
2300	SP 001 VPD 	Грозозащита -устройство защиты по коаксиальному кабелю, линии питания и линии передачи данных, BNC/клеммные зажимы, до 4кВ, ресурс работы 300 скачков по 100А/сек, 87x67x27мм. Производитель - SC&T	670 000
	CD 102-AN 	Разветвитель-усилитель видеосигнала активный Производитель - SC&T	554 600
6.6. Кожухи, кронштейны			
3762	DS-1320HZ 	Пластиковый кожух для использования в помещении. Рабочие условия -10°С~60°С. Совместим с кронштейнами DS-1203zj и DS-1213ZJ. Размеры 110.9x108.7x Производитель - HIKVISION	432 000
2418	DS-1313HZ 	Профессиональный термокожух для видеокамеры - открывается сверху, IP66, литой, алюминиевый сплав, нагреватель и вентилятор; 12VDC/24VAC (max 500mA); -40° C~70° C; 460x138.6x146.9; 2415г. Производитель - HIKVISION	1 110 000
3326 2420	DS-1213ZJ 	Кронштейн для термокожуха (стандарт), размеры 304x71x100 мм Производитель - HIKVISION	200 040
3844	GL-606 	Термокожух с козырьком. Питание 12В/24В. Внешние размеры - 360x115x105.	360 000
2314	GL-606 	Термокожух с козырьком. Питание 220В. Внешние размеры - 360x115x105.	370 000
2068	GL-210 	Кронштейн 285мм, нагрузка до 10кг. (Внешний)	118 000
3730 3830	DS-1212ZJ 	Кронштейн для видеокамеры (укороченный), размеры 188x50x95 мм Производитель - HIKVISION	140 400
3327	DS-1209ZJ 	Кронштейн для видеокамер удлиненный (металл) 97x232мм Производитель - HIKVISION	70 200
3413	DS-1203ZJ 	Кронштейн для видеокамер (металл) 70.4x84x200мм Производитель - HIKVISION	140 400
3838	AV-B160G 	Кронштейн для видеокамер Производитель - AVICAM ELECTRONICS	52 200
0657	GL-201 	Кронштейн для камер (пластик) 194мм (Внутренний)	70 000

3336	DS-1229ZJ 	Кронштейн для миникуольных видеокамер (металл) 100x182.5x251мм; 580г. Производитель - HIKVISION	330 000
3756	DS-1246ZJ 	Настенный кронштейн для миникуольных видеокамер (DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E и т.п.). Исполнение: сплав алюминия в сочетании с АБС-пластиком; 124x180x292мм; 960г. Производитель - HIKVISION	540 000
2482	DS-1614ZJ 	Подходит для монтажа на стены в помещениях и на улице. Алюминиевый сплав. 310x97x194mm, 1070г. Производитель - HIKVISION	420 000
3985	DS-1622ZJ 	Литой кронштейн с креплением на столб/ вертикальную опору (диаметр 91-114 мм). Алюминиевый сплав 310x117x194, 2000г. Производитель - HIKVISION	811 800
3337	DS-1616ZJ 	Литой настенный кронштейн с каналом внутренней укладки кабелей размеры 347x100x192 Производитель - HIKVISION	520 200
3760	DS-1215ZJ 	Монтажный адаптер на вертикальные опоры (диаметр до 114мм). Совместим с кронштейнами DS-1212ZJ, DS-1213ZJ, DS-1225ZJ, DS-1226ZJ и т.п. Размеры:117x194x143мм.. 1.2кг. Производитель - HIKVISION	225 000
6.7. ИК прожекторы			
250	Germikom GR-50EM 	Уличный ИК-прожектор. Угол излучения: 50°. Длина волны излучения: 880 нм. Мощность прожектора: 12Вт. Дальность подсветки до 100м (опред. по табл.). Напряжение питания DC12V (1,1А). Размеры 82x67x67 мм., 900г. Производитель - КОМКОМ	990 000
252	Germikom GR-80EM 	Уличный ИК-прожектор. Угол излучения: 80°. Длина волны излучения: 880 нм. Мощность прожектора: 10Вт. Дальность подсветки до 60м (опред. по табл.). Напряжение питания DC12V (1,1А). Размеры 82x67x67 мм., 900г. Производитель - КОМКОМ	990 000
3480	AV-80 IR 	Уличный ИК-прожектор. Дальность подсветки до 80м , 114 ИК диодов, напряжение питания DC12V, потребление тока до 1250 мА, размеры 150x120x88 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	813 600
4137	AV-130 IR 	Уличный ИК-прожектор повышенной мощности. Дальность подсветки до 120м , 198 ИК диодов, напряжение питания DC12V, потребление тока до 2000мА, размеры 150x120x88 мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 080 000
6.8. Блоки питания			
6.8.1. Не резервируемые источники			
3340	1313 24V Power 	Нестабилизированный источник питания 24в, 3А	550 250
2495	AV-12V1000MA 	Малогабаритный импульсный блок питания 12V DC, 1 А. Размеры 75x50x29мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	120 000
3894	AV-12V3000MA 	Малогабаритный импульсный блок питания 12V DC, 3 А. Размеры 115x43x30мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	190 200
2403	AV-12V5000MA 	Малогабаритный импульсный блок питания 12V DC, 5А. Размеры 115x45x33мм. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	225 000
6.8.2. Источники бесперебойного питания SOCOMECS			
3977	ALPHA 650 	ИБП ИНЭЛТ серии ALPHA 650 (IN650-AL), 650BA/360BT, LCD, AVR, RJ-11/45, USB: Schuko x 2 шт. Производитель - ИНЭЛТ	588 000
4312	ALPHA 850 	ИБП ИНЭЛТ серии ALPHA 850 (IN850-AL), 850BA/480BT, LCD, AVR, RJ-11/45, USB, Schuko x 2 шт. Производитель - ИНЭЛТ	730 800
3482	NETYS PE600 	ИБП SOCOMECS NETYS PE 650 (650BA/360Bm) 230В, Line Interactive с AVR, USB Производитель - SOCOMECS	789 600


2460	NET0800-PE	ИБП SOCOMEC NETYS PE 850 (850ВА/480Вм) 230В, Line Interactive с AVR, USB Производитель - SOCOMEC	1 073 400
2198	NET1000-PE-LCD	ИБП SOCOMEC NETYS PE 1000 LCD (1000ВА/600Вм) 230В, Line Interactive с AVR, USB Производитель - SOCOMEC	1 797 600
3511	NET1500-PE-LCD	ИБП SOCOMEC NETYS PE 1500 LCD (1500ВА/900Вм) 230В, Line Interactive с AVR, USB Производитель - SOCOMEC	2 477 400
1248	NET2000-PE-LCD	ИБП SOCOMEC NETYS PE 2000 (2000ВА/1200Вм) 230В, Line Interactive с AVR, USB Производитель - SOCOMEC	3 351 600
6.8.3. Источники Бастион. Серия РАПАН			
0800	Рапан 20 	12 В, 2 А, место под АКБ 7 Ач. Защита АКБ. Производитель Бастион	230 000
1746	Рапан 40 	12 В, 4 А, место под АКБ 7 Ач. Защита АКБ. Производитель Бастион	460 000
2516	Рапан 60 	12 В, 6 А, место под АКБ 18 Ач. Защита АКБ. Производитель Бастион	760 000
3575	АКБ	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач.	148 200
3577	АКБ	Аккумуляторная батарея 12В, 18 Ач (182х76х167)	400 200
6.8.4. Источники Бастион. Специализированные источники SKAT уличного исполнения			
1584	Скат 1200 исп 5 	Уличное исполнение - 12В, 4А, корпус под 2шт АКБ 7Ач с термостатом (поставляется отдельно), диапазон входного напряжения 170—250В. Производитель Бастион	1 630 000
2841	Термостат АКБ-12/7Ач (с АКБ 7 Ач) 	Термостат с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса SKAT-1200 исп.5. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус -40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ,— 1,0—1,1 А.	
6.8.5. Источники Бастион. Профессиональные источники серии SKAT V			
3854	SKAT-V.4 (пластиковый корпус) 	4 выхода на видеокамеры; плавная регулировка выходного напряжения 12-14,5 В ; ток каждого выхода - 0,35А. Возможность подключения нагрузки с током до 1.4 А к одному выходу; пластиковый корпус под АКБ до 7 Ач Производитель Бастион	841 680
0796	SKAT-V.5 	4 выхода (12В) на видеокамеры и 1 дополнительный выход (~220В) для резервирования мониторов, видеоманитофонов, квадраторов; ток по 4-м выходам - 0,3А; макс.мощность нагрузки на доп.выходе 150ВА, необходима установка АКБ 2Х12Ач Производитель Бастион	2 307 000
0946	SKAT-V8 	8 выходов по 0,5 А или 4 выхода по 1 А. Необходима установка 2 АКБ 7—12 Ач . Регулировка выходного напряжения. Источник предназначен для питания по восьми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и номинальным током потребления по каждому выходу 0,5 А (возможна организация 4-х выходов с током потребления 1 А по каждому выходу). Производитель Бастион	1 340 000
	SKAT- V .8 исп.4000 	8 выходов по 0,5 А или 4 выхода по 1 А корпус под 2 АКБ 26Ач . Регулировка выходного напряжения Производитель Бастион	
0947	SKAT-V16 	16 выходов по 0,5 А или 8 выходов по 1 А необходима установка 2 АКБ 26 Ач . Регулировка выходного напряжения. Производитель Бастион	2 659 000
3587	SKAT-VN24/27AC 	Сетевой без резерва. 24 В переменное нестабилизированное, 5 А. Производитель Бастион	887 400
	SKAT-VN.24/27 AC исп5 	Уличное исполнение 24 В переменное нестабилизированное, 5 А.Сетевой - небесперебойный.5 независимых выходов. Грозозащита Производитель Бастион	

0123	SKAT-V.24/220AC 	Уличное исполнение. Резервируемый - 220в + 24в переменного напряжения 150 ВА Производитель Бастион	3 800 000
6.8.6. Дополнительное оборудование Бастион			
0948	Альбатрос 12/70 	Блок защиты от скачков напряжения в цепях постоянного напряжения 12 В, 50 Вт. Производитель Бастион	170 000
	Альбатрос 24/70-DC 	Блок защиты от скачков напряжения в цепях постоянного напряжения 24 В, 70 Вт Производитель Бастион	150 000
	Альбатрос 24/70-AC 	Блок защиты от скачков напряжения в цепях переменного напряжения 24 В, 70 Вт Производитель Бастион	150 000
1143	Альбатрос 500 	Блок защиты от скачков напряжения по 220 В, 0,5 кВт. Производитель Бастион	100 000
	ПН 24АС/12-1.0 	Преобразователь напряжения с входного переменного 19—27 В в стабилизированное выходное напряжение 12 В, 1 А. Производитель Бастион	160 000
6.8.7. Источники питания Avicam			
3897	AV-12DC9P-5A 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 100V или 240V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 9 . Выходное напряжение: 12V DC . Суммарный выходной ток: 5A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC. LED-индикация. Размеры 250x215x59мм; 1.7кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	529 800
3898	AV-12DC18P-10A 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 100V или 240V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 18 . Выходное напряжение: 12V DC . Суммарный выходной ток: 10A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC. LED-индикация. Размеры 250x215x59мм; 1.8кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	750 000
3895	AV-12DC4P-3AB 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 100V или 240V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 4 . Выходное напряжение: 12V DC . Регулировка выходного напряжения . Суммарный выходной ток: 3A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC. LED-индикация. Возможность подключения внешней АКБ . Размеры 170x170x60мм; 0.8кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	630 000
3896	AV-12DC9P-5AB 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 100V или 240V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 9 . Выходное напряжение: 12V DC . Регулировка выходного напряжения . Суммарный выходной ток: 5A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC. LED-индикация. Предусмотрена возможность установки АКБ 12В/7Ач . Размеры 250x215x59мм; 1.7кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	880 200
3900	AV-12DC16P-10A 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 100V или 240V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 16 . Выходное напряжение: 12V DC . Суммарный выходной ток: 10A (1.1А/вых). Регулировка выходного напряжения. Каждый выход имеет независимый предохранитель. LED-индикация. Размеры 250x215x59мм; 1.8кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	655 200
	AV-12DC16P-10AR 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 100V или 240V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 16 . Выходное напряжение: 12V DC . Суммарный выходной ток: 10A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC. LED-индикация. Размеры 514x260x130мм, 1.5У; 2.9кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 670 400
3901	AV-12DC16P-20AR 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 110V или 220V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 16 . Выходное напряжение: 12V DC . Суммарный выходной ток: 20A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC. LED-индикация. Размеры 514x260x130мм, 1.5У; 3.2кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 910 400
3899	AV-24AC9P-5A 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: AC 110V или 220V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 9 . Выходное напряжение: 24V AC . Суммарный выходной ток: 5A . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC (1.1А/вых). LED-индикация. Размеры 250x215x94мм; 3.5кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	675 000

3902	AV-24AC16P-10AR 	Блок питания для видеонаблюдения. Входное напряжение: АС 110V или 220V. Частота входного напряжения: 60 Гц /50 Гц. Кол-во выходов: 16 . Выходное напряжение: 24V АС . Суммарный выходной ток: 10А . Каждый выход имеет независимый предохранитель PTC (1.1А/вых). LED-индикация. Размеры 514х260х130мм, 1.5U; 4.5кг. Производитель - AVICAM ELECTRONICS	1 780 200
6.9. Кабельная продукция			
2707	RG-6 	Кабель радиочастотный 75 Ом с однопроволочным медным внутренним проводником, с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена. Бухты по 305м	4 000
3070	PK-75-3,7-36M 	Кабель радиочастотный 75 Ом с однопроволочным медным внутренним проводником, с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена. Для внешней проводки. Бухты по 250м Производитель - ПАРИТЕТ	5 904
3452	PK-75-3,7-35M 	Кабель радиочастотный 75 Ом с однопроволочным медным внутренним проводником, с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена. Для внутренней проводки. Бухты по 250м Производитель - ПАРИТЕТ	6 000
0287	PK-75-3-322 	Кабель радиочастотный 75 Ом с однопроволочным внутренним проводником и внешним проводником в виде оплетки медной проволокой. Для внутренней прокладки. Бухты по 250м Производитель - ПАРИТЕТ	3 500
	КСПВ 4х0.64 	Кабель парной скрутки, по 200м Производитель - ПАРИТЕТ	3 600
0583	ШВВП 2*0,75 	Шнур соединительный, с многопроволочными жилами из мягкой медной проволоки, 5-й класс гибкости, жилы уложены параллельно, изоляция жил и оболочка ПВХ пластикат. Бухта - <u>200</u> / 300 метров. Цена за 1 метр Производитель - ПАРИТЕТ	4 200
3439	TWT-5EUTP	Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый	3 488
3441	TWT-5EUTP-OUT	Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, 305 метров, для внешней прокладки	4 800
3951	RG-45 	Коннектор (разъем) RG45, категория 5е.	900
3906	AV-BNC 5810 	Компрессионный BNC разъем для коаксиального кабеля	15 000
2257	BNC 7 	Разъем для коаксиального кабеля под винтовой зажим	12 000
4170 4491	AV-BNC-5110 	Разъем для коаксиального кабеля под винтовой зажим	11 400
0702	BNC 4 	Разъем для коаксиального кабеля под F коннектор	10 000
2228	F 6 	F коннектор для кабеля 6 мм	3 000
4489	AV-BNC 4 	Разъем для коаксиального кабеля под F коннектор	9 840
4490	AV-F 6 	F коннектор для кабеля 6 мм	2 820
4329	F соединитель 	Для соединения двух отрезков коаксиального кабеля F-F	5 000
2229	BNC соединитель 	Для соединения двух отрезков коаксиального кабеля BNC-BNC	5 000
0284	P 1 	Разъем питания 12В Ф2.5	6 000

3904	AV-PT-F 	Разъем с клемной колодкой для блоков питания.	10 200
3903	AV-PT-M 	Разъем питания для телекамер с клемной колодкой.	8 400
2649	RCA 	Разъем RCA	6 000
	RCA-4 	Разъем RCA-4	9 000

7. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

7.1. Видеодомофоны			
	A4-M9E6C 	Видеодомофонная система - настенный, цветной, двухканальный видеодомофон и наружная цветная панель вызова с козырьком. Тонкий LCD монитор 7". Возможность переговоров с трубки и с Hand-free (без снятия трубки), высокая четкость изображения, плавная регулировка громкости, яркости, цвета. Регулировка громкости звонка. Питание 220в. Возможность параллельного подключения до пяти мониторов. Производитель - AURIN	2 200 000
985	D- 505 	Адаптер видеодомофона для связи с подъездным домофоном для двухканальных видеодомофонов (занимает один канал) пит- 12в	350 000
	D- 515 	Вариант адаптера D- 505, но для домофона ПИРС	350 000
	D- 532A 	Дополнительный коммутатор каналов видеодомофона. Позволяет подключить на один вход до трех различных видеосигналов.	350 000
7.2. Вызывные панели видеодомофонов			
	MBK-325Ц 	ЦВЕТНАЯ Панель накладная антивандальная, видео 4-х проводная, ИК-подсветка, универсальная Производитель- Байтэрг	1 000 000
7.3. Кодовые и автономные устройства доступа			
3745	EM Marine 	Карточка EM - marine тонкая под печать	5 400
924	EM Marine T 	Карточка EM - marine с прорезью	7 200
0358	Брелок EM Marine 	Брелок EM - marine	10 000
3663	Z-5R 	Плата контроллера TM DALLAS для управления эл. механическим замком или эл.механической защелкой, Напряжение питания: 8-18V DC, Ток потребления: 20 mA, Ток коммутации: 5A, Количество ключей/карт (max): 1364 шт., Тип ключей: DS1990A, RFID карточки/брелки, Встроенная энергонезависимая память (EEPROM), Выходы МДП транзистор: 1шт., Количество подключаемых считывателей: 1шт., Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 сек., Световая/Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод, Переключатель для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический, Рабочая температура: от -40°C до +50°C, Габаритные размеры (mm): 45x25x14	110 400
3668	CP-Z-2L 	Миниатюрный считыватель EM Marine, Рабочая частота: 125 KHz, Работа с картами&брелками: EM Marine, Выход: Dallas TM, Wiegand 26, Световая индикация Дальность чтения: 3-6 см, Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока, Потребление тока: 35mA (max), Рабочая температура: -40 до +50 C, Материал корпуса: полиамид-6, Цвет корпуса: темно-серый металлик	174 900
3669	CP-Z-2L накл 	Миниатюрный считыватель EM Marine, Рабочая частота: 125 KHz, Работа с картами&брелками: EM Marine, Выход: Dallas TM, Wiegand 26, Световая индикация Дальность чтения: 3-6 см, Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока, Потребление тока: 35mA (max), Рабочая температура: -40 до +50 C, Материал корпуса: полиамид-6, Цвет корпуса: темно-серый металлик	237 600
3666	Matrix II 	Считыватель проксимити-карт стандарта EM-Marine, офисный вариант, идентификатор EM Marine, Ангстрем-125 кГц, звуковая и световая индикация, дальность чтения: 6-8 см, выход-Dallas 1990A, Wiegand 26, напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока, 85x44x18, нар.	297 660

3664	Matrix II K 	Считыватель проксимити-карт со встроенным контроллером. Рабочая частота: 125 KHz. Работа с картами&брелками: EM Marine. Количество ключей/карт(max): 1364шт. Встроенная энергонезависимая память (EEPROM). Дальность чтения: 6-8 см. Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока. Потребление тока: 45mA (max) Ток коммутации: 5A	382 800
3665	Matrix II NET 	Сетевой контроллер со встроенным считывателем, Напряжение питания: 8-18V DC, Ток потребления: 45 mA, Количество подключаемых считывателей: 1шт. Тип (протокол) подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory, Выходы МДП транзистор: 1 шт. Ток коммутации: 5A Количество ключей/карт(max): 2024шт. Количество запоминаемых событий(max):2048шт.	592 680
3667	Matrix III EN 	Считыватель проксимити-карт, Рабочая частота: 125 Khz Чтение карт&брелков стандарта: HID, EM Marine, Дальность чтения: 6-14 см, Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока, Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод, Внешнее управление светодиодом и звуком, Рабочая температура: -40°C до +50°C, Цвет корпуса: темно-серый металл, Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Размер(мм): 115x45x22	500 400
3670	Matrix IV EN KEYS 	Считыватель проксимити-карт с клавиатурой, Рабочая частота: 125KHz, Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine, HID (ProxCARD II), Дальность чтения: 6-10 см, Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока, Потребление тока: 150mA(max), Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, три светодиода, Внешнее управление светодиодом и звуком, Рабочая температура: 0°C до +50°C, Материал корпуса: ABS пластик, Цвет корпуса: темно-серый металл, Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Размер(мм): 106x86x33	638 400
7.4. Дверные доводчики			
0692	E-602 	Доводчик механический 50 кг, двухскоростной, регулируемый	200 000
0537	E-603 	Доводчик механический 80 кг, двухскоростной, регулируемый	220 000
0538	E-604 	Доводчик механический 100 кг, двухскоростной, регулируемый	300 000
7.5. Защелки, замки			
2541	F 2369-SS 	Замок электромеханический , дверь наружу / внутрь , с кнопкой открывания и блокировкой, DC 12 V; 1,5A	440 000
2580	F 2370-SS 	Замок электромеханический , дверь наружу / внутрь , с кнопкой открывания , DC 12 V; 1,5A	420 000
2286	JEB - 220 	Потайной врезной ригельный замок - автоматическая расблокировка при пропадании напряжения питания (пожарная расблокировка), толщина 20 мм, 12v DC, ток открытия 0.7A, удержание 0,2 А, Габаритные размеры 150x22x31 мм.	876 000
2287	JEB - 250A 	Потайной врезной соленоидный ригельный замок - автоматическая расблокировка при пропадании напряжения питания (пожарная расблокировка) толщина 23 мм, 12v -24v DC, ток откр 0.85A, удержание 0,2 А . Регулировка времени открытого состояния.Габаритные размеры 210x25x43 мм.	979 400

Примечание:

1. Указанные цены носят ознакомительный характер и подлежат уточнению в отделе продаж.
2. Сервисное и гарантийное обслуживание поставляемого оборудования осуществляется в сервисной мастерской ОДО «АВАНТ-ТЕХНО», расположенной по адресу: г.Минск, ул.Короля, 45.